

重庆防火阀 天奥通风 70度防火阀

产品名称	重庆防火阀 天奥通风 70度防火阀
公司名称	德州天奥通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城鲁权屯工业园
联系电话	13573433052

产品详情

安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70℃时，70度防火阀，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，常开防火阀，起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时，重庆防火阀，输出关闭信号。

防烟防火调节阀，常开，70度关闭，，不过多一个电讯号输入，可由消控室远程控制关闭，一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中，电动防火阀，火灾时可控制关闭不需要补风的房间；

产品详情：电动防火阀厂家 天奥定制防火阀厂家 电动防火阀材质主要分为:碳素钢、镀锌板。电动防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，防火阀可与通风机、排烟风机连锁。阀门的操作机构一侧应有不小于200mm的净空间以利检修。

安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好。

防火阀的安装：

1. 排烟防火阀可与通风机、排烟风机连锁。
2. 阀门的操作机构一侧应有不小于200mm的净空间以利检修。
3. 安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好，动作是否灵活有效。
4. 排烟防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中，防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm，防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。
5. 排烟防火阀应单独设支吊架，以防止发生火灾时管道变形影响其性能。
6. 排烟防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。

重庆防火阀-天奥通风-70度防火阀由德州天奥通风设备有限公司提供。德州天奥通风设备有限公司（www.dztianao.com）是一家从事“武城鲁权屯工业园”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天奥”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使天奥通风在风机、排风设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！