

防火阀安装 天奥通风 青海防火阀

产品名称	防火阀安装 天奥通风 青海防火阀
公司名称	德州天奥通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城鲁权屯工业园
联系电话	13573433052

产品详情

防火阀的安装：

1. 排烟防火阀可与通风机、排烟风机联锁。
2. 阀门的操作机构一侧应有不小于200mm 的净空间以利检修。
3. 安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好，动作是否灵活有效。
4. 排烟防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中，防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm，防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。
5. 排烟防火阀应单独设支吊架，以防止发生火灾时管道变形影响其性能。
6. 排烟防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。

产品使用防烟防火阀主要用于通风、空调系统的风管上，防火阀安装，平时处于"常开"状态，当空气温度达到70 时，通过阀内熔断器动作而自动关闭。

排烟口、排烟阀主要设置在排烟系统的管道上，或安装在消防排烟风机的吸入口处，平时处于关闭状态，发生火灾时，通过联动，自动开启排烟。

防火阀安装在排烟系统与通风空调系统兼用的风机入口处，电动防火阀，平时处于"常开"状态，可通风，当管道内气流温度达280 时，阀门靠易熔金属的温度熔断器动作而自动关闭，青海防火阀，切断气流，常开防火阀，防止火灾蔓延。

防火阀产品用途

- (1) 平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和

耐火完整性要求，起隔烟阻火作用

(2) 可通过dc24v电源使阀门关闭；

(3) 手动关闭或手动复位；

(4) 关闭后dc24v电动复位；（全自动型排烟防火阀，适用于不便人手操作的地方）

(4) 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。

防火阀安装-天奥通风-青海防火阀由德州天奥通风设备有限公司提供。德州天奥通风设备有限公司（www.dztianao.com）是一家从事“武城鲁权屯工业园”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天奥”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使天奥通风在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！