进口pam 进口阳离子pam 进口pam阳离子絮凝剂

产品名称	进口pam 进口阳离子pam 进口pam阳离子絮凝剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:恒信达 型号:阳离子 厂家:进口阳离子絮凝剂厂家
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

进口pam 进口阳离子pam 进口pam阳离子絮凝剂---苏州恒信达

进口pam 进口阳离子pam 进口pam阳离子絮凝剂是线型高分子化合物,由于它具有多种活泼的基团, 可与许多物质亲和、吸附形成氢键。进口阳离子絮凝剂溶解后形成絮凝带正电荷的胶体,具有除浊、脱色、吸附、粘合等功能, 适用于染色、造纸、食品、建筑、冶金、选矿、煤粉、油田、水产加工与发酵等行业有机胶体含量较高的废水处理。

特别是城市污水、城市污泥、造纸污泥及其它工业污泥的脱水处理中，使用进口阳离子絮凝剂效果更佳。

进口阳离子絮凝剂应用领域

进口pam 进口阳离子pam 进口pam阳离子絮凝剂具有高分子化合物的水溶性以及其主链上活泼的酰基，因而在市政生活污水和造纸、印染、化工、制药、食品等生化污水的固液分以及各种工业废水的絮凝沉降、澄清气浮，污泥浓缩脱水等处理具有广泛的应用。

进口阳离子絮凝剂性能特点

1、产品都有着极好的水溶性，不溶物少；

2、产品由不同的分子量及离子度组成，可满足处理不同的水质及污泥的要求；并用于各种分离设备和工艺；

3、产品同比投加量少，减少干吨泥处理成本，优异的使用性价比；

4、可提高设备的处理量，减少设备的损耗；

5、使用方便，储运安全。

进口阳离子絮凝剂注意事项

１、进口阳离子絮凝剂主要应用于后段污泥脱水，可以使泥饼的含水率达到环保要求，但阳离子聚丙烯酰胺的种类比较多，具体选用哪种药剂可以联系我公司，我们会凭借多年的市场经验结合客户的具体情况，选出更适合的药剂。

２、常见的压泥设备是：板框压滤机、带式压滤机、离心机、叠螺机，具体选择哪种离子度哪种分子量的药剂我们会帮忙客户推荐。现在市场上一直有个误区认为分子量越高离子度越高越好，其实这是个错误的。恒信达营销理念：选择合适的药剂才是有效的节约成本的。

３、进口阳离子絮凝剂在溶解时应先放水，在水加到泡药桶一半时缓慢的沿着水流方向加入药剂并且不断的搅拌直至完全溶解。溶解时间一般在30-60分钟

４、溶解进口阳离子絮凝剂的水是自来水，如果用回用水、污水来泡药的话会有所降低药剂的使用效果

５、在夏季时溶解好的药剂建议当天用完，不要隔夜或者几天后再用。因为温度高会导致阳离子聚丙烯酰胺的水解，降低药效。

包装和储运采用25kg牛皮纸复合袋包装。储运时，注意防热、防潮；干粉产品长期露置会吸潮结块。堆码层数不得超过20层。有效储存期为2年。