

青岛人造草坪足球人工草皮幼儿园假草坪

产品名称	青岛人造草坪足球人工草皮幼儿园假草坪
公司名称	青岛博翔远人造草坪有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:山东博翔远人造草坪有限公 型号:TY20-165 产地:本地
公司地址	青岛市市南区中山路10号1906
联系电话	15866828542

产品详情

青岛人造草坪足球人工草皮幼儿园假草坪

人造草坪通常按照使用用途可以分为5大系列：每个系列对应的功能有差异，举个例子：运动场用人造草坪通常指足球场人造草坪，足球用的草坪要求的高度、密度都是由固定的要求，一般常见的是50mm高度，密度对应是10500簇。

人造草皮场地不能进行诸如标枪等需要使用尖锐体育器械的运动；足球比赛则不能穿长钉鞋，可用圆钉碎钉鞋代替；高跟鞋也不允许进场。人造草皮维护原则四：控制使用频率 人造草皮虽然可以高频率的使用，但也不能无限制的持续承受高强度的运动。视使用情况而异，特别是激烈的运动过后，场地仍然需要一定的休息时间。在日常使用时遵循这些注意事项，一方面可以使人造草皮场地的运动功能保持更好的状态，另一方面也可以有效提高其使用寿命。另外在使用频率低的时候可以对场地进行整体检查，虽然大多数遇到的都是小损伤，及时修补才能防止问题扩大化。

国际足联规定，人造草坪足球比赛场地应为长方形，其长度不得多于120米或少于90米，宽度不得多于90米或少于45米。国际比赛的场地长度不得多于110米或少于100米，宽度不得多于75米或少于64米，在任何情况下,长度必须超过宽度。标准11足球场的尺寸是68米×105米，面积为7140平方米。按照国际足联规定，人造草坪足球场最大为120×90=10800平方米，最小为90×45=4050平方米。

标准人造草坪足球场足球场人造草坪施工组织方案。

根据场地使用的基本要求，其基础为水泥混凝土基础或10%水泥石粉基础层经养护达到要求后，接着铺设人造草皮，其主要施工方案如下：

- 1、检查整个草坪场地，其基础密实度及平整度是否达到要求，达到后即可开始摊铺人造草坪。
- 2、对整个场地测量放线，测定球场线的位置并做好标记，用不同颜色的墨汁标注好，确定好人造草皮的铺设方向和位置。
- 3、开始铺设人造草坪：在草坪接合面处铺装上拼接带，并用钢钉固定于其上，钢钉头不可凸起，接合区需交接重合10cm以上。
- 4、在接合界面上涂上胶水，在胶水干燥前，将剪裁好的草坪平铺并接合，让每幅人造草坪之间紧密粘合。
- 5、铺设完成后，需仔细检查各接合区粘合是否平顺，人造草的

粘合是否牢固，经检查各项均符合要求后，方可进行下一工序的施工。