

9MM铁氟龙特氟龙聚四氟乙烯PTFE耐高温耐腐蚀耐酸碱热缩管

产品名称	9MM铁氟龙特氟龙聚四氟乙烯PTFE耐高温耐腐蚀耐酸碱热缩管
公司名称	中山市兴诚绝缘材料制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	收缩比率:1.7 : 1 耐温:-85 + 260 耐压:1500V-6000V
公司地址	中山市黄圃镇兴圃大道中51号
联系电话	13481737703

产品详情

铁氟龙热缩管特氟龙聚四氟乙烯PTFE耐高温耐腐蚀耐酸碱热缩管

聚四氟乙烯（PTFE）材料制成,具有耐高温（175 ~260 ）、耐腐蚀、高绝缘、具备优良的电气耐高温铁氟龙套管,又叫(PTFE)聚四氟乙烯热缩管（套管）、特伏龙热缩管,是先采用聚四氟等特性。铁氟龙套管为不收缩套管；铁氟龙热缩管为收缩型套管，收缩比率：1.7：1

聚四氟乙烯管。能在-65 - +260 温度下使用，在已知的塑性材料中，它具有最低的摩擦系数，最好的耐腐蚀性能。最好的耐高温性能。

铁氟龙套管是用进口优质聚四氟乙烯树脂挤压烧结而成。该产品具有耐高温(175 - 260)、耐腐蚀、耐磨等优点。铁氟龙绝缘套管具备优良的电气特性及耐温\抗粘,抗腐蚀,可广范应用于:电气绝缘,理化仪器,电子通讯,航太,汽车,医疗,电热等工业，机械，电子电器，汽车，航天，化工，通讯等各种领域。

1 铁氟龙套管为不收缩套管

2 铁氟龙热缩管收缩比率：1.7：1 4：1

参数

耐压：1500V-6000V

工作温度：-85 + 260

熔点：327

阻燃性：VW - 1

击穿强度：45KV/mm

颜色：

铁氟龙热缩管 透明白、黑色、彩色；

尺寸规格：0.5mm--24mm 厚度：0.1-0.4MM 其他尺寸可订做