

Z73DX-10手动刀闸阀

产品名称	Z73DX-10手动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	580.00/台
规格参数	型号:Z73DX-16 材质:304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z73DX-10手动刀闸阀又叫手动耐磨刀型闸阀，插板阀或手动闸板阀，适用于糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰渣、粉尘、渣水混合物等介质管道，可作为介质切断和节流使用，该刀型闸阀适合水平安装，亦倾斜安装。Z73DX-10手动刀闸阀其应用范围非常广泛，从矿山、电厂的选煤、排矸、排渣，到城市的污水处理；从水泥、造纸厂的浆液输送，到食品、卫生、医药等专业管道。超薄设计的刀型闸阀以其体积小、重量轻、阻流小、不积渣，易安装，易拆卸的优点彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等阀门的阻流大，占空间，易积渣，不易安装和维修等疑难问题。因而大量的通用切断类阀和调节型阀门被刀型闸阀取代。零部件材料及Z73DX-10手动刀闸阀性能规范

阀门型号

PZ73X-2.5

PZ73X-6

PZ73X-10

PZ73X-16

工作压力(MPa)

0.25

0.6

1.0

1.6

适用介质糖浆、纸浆、污水、煤浆、矿渣、炉渣、料仓出口、灰、渣水混合物。适用温度()

80

材料阀体灰铸铁，WCB铸钢，304不锈钢，316不锈钢，310S不锈钢闸板不锈钢阀体密封圈合成橡胶或聚四氟乙烯阀杆铬不锈钢支架碳素钢填料聚四氟乙烯

Z73DX-10手动刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

145

120

298

10

80

195

135

315

220

12

100

52

215

155

365

8-M16

14

125

56

245

210

185

400

230

22

150

280

240

475

8-M20

29

200

60

335

295

265

540

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

66

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

16-M20

119

400

102

565

515

482

990

16-M22