

屋面楼顶隔热阻燃人造草坪

产品名称	屋面楼顶隔热阻燃人造草坪
公司名称	青岛博翔远人造草坪有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:BXY 型号:ty7 产地:本地
公司地址	青岛市市南区中山路10号1906
联系电话	15866828542

产品详情

屋面楼顶隔热阻燃人造草坪

绿篱围挡所用草皮的具体规格和种类，如果想要选定绿篱围挡所用草皮品牌的类型，有以下的指标，才能完整描述要求：

1、绿篱围挡所用草皮的材质类型：PA(尼龙)、PP(聚丙烯)、PE(聚乙烯)

其中现在的大多数人工草都使用主材为PE的草丝，因为PA虽然耐磨损性能好，但材质太硬，容易灼伤行人的皮肤，PP的耐磨性能差，场地使用寿命短，而PE在柔软且耐磨性能较佳，是现在接触类场地的选择，而PA主要使用在景观草人工草市场。

2、绿篱围挡所用草皮的形态：网状裂膜丝、单丝

网状丝在中国的许多人工草场地上有大量的业绩，人工草单丝在好近几年开始流行，主要原因在于外观更象天然草，外观美观，在耐磨性能方面略有优势，但通常价格高于网丝。

3、绿篱围挡所用草皮的高度：在欧美市场通常绿篱围挡所用草皮的人工草高度为60mm，人工草国内场地招标时由于多年的习惯高度一般在40-55mm之间，人工草高度越高，成本就越高，填充的辅料和人工费用也会随之增加，一般绿篱围挡所用草皮在30mm左右就可以满足使用了，如果业主要求高的人工草可以设定成50mm的草高。

4、绿篱围挡所用草皮人工草底布的背胶方式：通常人工草背胶方式为丁苯乳胶，更高端的人工草背胶方式为PU背胶，差异在于，PU背胶的草丝拔脱力性能远远高于丁苯乳胶，外观光亮，防水性能好，由于PU背胶一次成型，添加剂少，所以更加环保。但PU背胶的成本高，通常产品的售价会高于丁苯乳胶产品20%-30%。

5、绿篱围挡所用草皮人工草底布类型:通常分为复合底布和复合网格三层底布，三层底布的抗拉强度相对更高。

6、绿篱围挡所用草皮人工草走针方式：通常分为一字走针，和Z字走针。两种走针方式都可以满足人工草使用要求，但Z字走针方式使得草丝的分布更加均匀，且人造草丝的背胶附着力会更高。

7、绿篱围挡所用草皮人工草的密度：通常人工草50mm的草高，10000针左右，如果人工草品质有高要求的话，可以适当提供密度，但成本会上升。且人工草高度越高，一般设定的人工草密度同比降低。

绿篱围挡指的是在砖砌围墙、pvc围挡、铁皮围挡、钢丝网上加上仿真草皮而产生的绿色围挡，这个围挡广受人们的喜爱，主要原因是一来环保，而来美观大方，让人们在出行时就可以体验到旅游的感觉！主要用在工地绿化环保防尘隔噪，临时施工绿化、大型活动布景、房地产楼盘建设和开盘、围挡绿化景观、收储地围墙绿化、文明城市建设达标等上。

绿篱围挡的价格分为围挡基体材料费和草皮的材料费及安装价格，主干道地铁及道路、城管施工材料主要是pvc围挡、金属围挡、钢丝网围挡为基体，临时施工是1.8米，施工超过3个月的一般是固定围挡，高度为2.5米，铁皮围挡一般为90元/米，pvc围挡一般是85元/米，草皮围挡则根据材质好坏、价格而有所不同！