

橡胶垫A机械用橡胶垫厂家A橡胶垫生产厂家

产品名称	橡胶垫A机械用橡胶垫厂家A橡胶垫生产厂家
公司名称	河北京洲橡塑制品有限公司
价格	1.30/个
规格参数	6:4*8 8:9*11 10:12*15
公司地址	河北省衡水市景县降河流镇颜庄（注册地址）
联系电话	13081815891

产品详情

橡胶垫A机械用橡胶垫厂家A橡胶垫生产厂家

橡胶垫是目前在市场里可以说是个宠儿，它的强大减振效果及隔音效果是很多工程师优选产品可以说它的流行是因为其需要的原材料橡胶垫及结构比其它类型的减振器来的简单的多，在成本上也是相对较低。

橡胶垫可根据不同的载荷要求任意裁切组合。当选择多层迭合使用时，层间须用2~6mm厚的钢板相隔，基本块位置居中，上、下面肋部均与钢板粘合。

隔振垫基本块的尺寸：85×85×20mm

层间相隔的钢板尺寸：105×105mm

主要尺寸（长×宽，单位：mm），85×42.5，85×85，131.5×85，174×85，220.5×85，263×85，174×174，263×174，每一尺寸又分40度，60度，80度三种规格，可适就不同垂向设计荷载。

橡胶垫的布置主要和桥梁的结构形式有关。通常在布置支座时需要考虑以下的基本原则：1）上部结构是空间结构时，橡胶垫块应能同时适应桥梁顺桥向（X方向）和横桥向（Y方向）的变形；

2）橡胶垫块必须能可靠的传递垂直和水平反力；

3）橡胶垫应使由于梁体变形所产生的纵向位移、横向位移和纵、横向转动应尽可能不受约束；

4）当桥梁位于平坡上，固定橡胶垫块且设在主要行车方向的前端桥台上；

5) 宜设置在具有较大垫块反力的地方；

6) 橡胶垫在同一桥墩上的几个橡胶垫块应具有相近的转动刚度。