

正压风筒，矿用风筒布阻燃抗静电

产品名称	正压风筒，矿用风筒布阻燃抗静电
公司名称	泰安市隆耀机械设备有限公司
价格	12.00/米
规格参数	厂家:泰安隆耀 型号:正压风筒 包装:精密
公司地址	泰安市泰山区金华大厦
联系电话	17553828456

产品详情

正压风筒，矿用风筒布阻燃抗静电

矿用风筒，风筒厂家，矿用风筒价格，矿用风筒型号，风筒规格，负压风筒，正压风筒

泰安市隆耀机械设备有限公司生产以下产品：矿用风筒、煤矿风筒、隧道风筒、负压风筒、地铁风筒、阻燃风筒、正压风筒、通风管、无缝风筒、伸缩风筒、骨架风筒、风筒三通

泰安隆耀家正压风筒，矿用风筒的常用规格尺寸：

常规尺寸400mm,500,600mm,700mm,800mm，1000mm其他型号也可根据客户的要求来定做。您只要说出您所需要的风筒是正压还是负压，直径是多少就可以定做。

产品口径有100mm-20000mm,通常长度为5m或10m,亦可任意订做。

布厚：0.4mm-0.65mm可任意订做，常规颜色为橙色，其他颜色有：灰色、白色、蓝色、红色、黑色、绿色、黄色等。

正压风筒，矿用风筒特性：韧性强抗斯拉，阻燃抗静电，耐磨耐冲击，无味环保，送风距离远。

正压风筒，矿用风筒用途：主要用于工程隧道及煤矿局部通风。

正压风筒，矿用风筒颜色：黄色、黑色、绿色等。布料：厚度及强度分2型、3型、4型、5型

正压风筒，矿用风筒布柔性橡胶涂覆布变径双抗正压风筒，包括筒体、骨架铁圈和吊环；筒体由外层和内层构成，外层和内层之间均匀设有用于放置骨架铁圈的容纳腔，相邻容纳腔的半径依次减小，骨架铁圈上设有缺口，缺口处套有钢制圆环段，钢制圆环段和骨架铁圈一端固定，另一端不固定，钢制圆环段裸露在筒体外壁上。

负压风筒的通风性能：举例直径600mm的风筒耐负压强度（pa） 3140。风筒直径收缩率大于1%。

泰安市隆耀机械设备有限公司欢迎您来我公司考察选购矿用风筒，您的满意是我们进步的动力，欢迎您提出宝贵的建议。我们将会把产品做的更好，迎合新市场。