

水平橡胶带式真空带式过滤机，脱硫石膏脱水用

产品名称	水平橡胶带式真空带式过滤机，脱硫石膏脱水用
公司名称	山东堂正环境工程有限公司
价格	126000.00/台
规格参数	带宽625:每小时出料2方 带宽1000:每小时出料4方 带宽1300:每小时出料8方
公司地址	山东省诸城市林家村镇工业园
联系电话	15762524422

产品详情

一、设备概述：

真空皮带脱水机也叫固定真空室式橡胶带式过滤机；是我公司在引进、消化和吸收国外同类产品技术基础上，研制的一种新型、高效、并可连续操作的固液分离机械设备，同时它也是一种充分利用物料重力和真空吸力实现固液分离的机械设备；在结构上真空区沿水平方向布置，利用真空区的长度可以连续完成过滤、洗涤、吸干等不同工艺过程，具有过滤效果高、生产能力大、洗涤效果好、应用范围广、操作简单、运行平稳、维护保养方便等优点；特别适合于过滤固相颗粒粗、密度大及滤饼需要多次洗涤的悬浮液料浆，可以广泛应用于冶金、矿山、化工、造纸、食品、制药及环保等工业部门的固液分离；尤其在湿法烟气脱硫（FGD）中的石膏脱水方面有着很好的应用。

- ### 2. 结构特点
- （1）环形胶带采用伸缩性能良好的波浪形裙边与平胶带粘接结构，造价低、寿命长。且裙边可更换。
 - （2）真空箱和胶带间设有环形摩擦带并以水密封、润滑、冷却，真

空密封可靠，环形摩擦带摩擦阻力小、使用寿命长且更换方便、快捷。（3）胶带采用气垫式或者水膜支承，胶带漂浮在气垫或者水膜上，减少了运行阻力，有利于延长胶带的使用寿命。（4）胶带支承滤布、承受真空吸力及传递功率和承受重量，并在真空箱上滑动，滤布不与真空箱接触，滤布的使用寿命较长。（5）实现了连续运行、连续过滤、洗涤等作业，可以维持稳定的真空度，降低滤饼的含水量且有利于稳定操作工艺条件。（6）损件少，故障率低，长期连续稳定运行可靠，处理量大。