

桥梁伸缩缝种类齐全军桥厂家现货低价出售D80型公路桥梁伸缩缝

产品名称	桥梁伸缩缝种类齐全军桥厂家现货低价出售D80型公路桥梁伸缩缝
公司名称	阜城县军桥橡胶有限公司
价格	318.00/米
规格参数	品牌:军桥 型号:齐全(厂家可定做) 产地:衡水
公司地址	河北衡水北开发区
联系电话	0318-5229797 13323180377

产品详情

D40、60、80型桥梁伸缩缝是指为适应材料胀缩变形需要而在桥梁上部结构中设置的间隙，为使车辆平稳通过桥面，在桥梁伸缩缝处设置的由橡胶和钢材等构件组成的伸缩量为40 60 80的伸缩缝装置。

D40、60、80型桥梁伸缩缝中的鸟型橡胶密封条整条采用氯丁或三元乙丙橡胶制作，具有良好的耐老化、耐曲挠性能。适应桥梁梁端水平、横向、竖向变形，伸缩阻力极小。钢质边梁采用优质型钢，锚固板及锚固筋具有良好的机械性能；车辆冲击力，通过锚固构件均匀的传递到梁体上，使用寿命很长。

D40、60、80型桥梁伸缩缝分为GQF-C型、GQF-F型，GQF-E型，GQF-Z型，GQF-L型，GQF-RG型伸缩缝。

D40、60、80型桥梁伸缩缝型钢的选择：

- 1、桥梁的横断面图（包括横坡、人行道、安全带、栏杆的位置及尺寸）；
- 2、D40、60、80型桥梁伸缩缝的施工实施时间及安装时温度的变化幅度；
- 3、用户有特殊要求是应明确标注。

D40、60、80型桥梁伸缩缝型钢已经弯曲变形，中间D40、60、80型桥梁伸缩缝已经咿有伸缩间距，下部伸缩也受到了不同程度的损坏，虽然暂时没有对桥梁主体结构造成影响，但是随着时间的延长，已经破损的D40、60、80型桥梁伸缩缝在不断伸缩的过程中，会渐渐的被完全破坏，因此便起不到梁体碰撞时的缓冲作用，所以此道D40、60、80型桥梁伸缩缝的维修工作时需要在第一时间内解决的。

其他位置D40、60、80型桥梁伸缩缝橡胶条的破损，由于到了春夏雨季，雨水较多，这些破损的胶条已经

起不到防水的作用，那么雨水会对D40、60、80型桥梁伸缩缝下方的伸缩箱造成冲刷，腐蚀，从而缩短D40、60、80型桥梁伸缩缝的使用寿命。同时雨水的冲刷也会对梁体造成一定的损伤。所以全桥D40、60、80型桥梁伸缩缝已经损坏的胶条进行更换。

对于已经损坏或老化的胶条，全部更换为新的防水胶条，并且需要养护单位及时的清理D40、60、80型桥梁伸缩缝的间隙，也就是胶条上方的杂物、积雪。特别是在冬季，温度过低的情况下，胶条变得硬而脆，一旦D40、60、80型桥梁伸缩缝间隙内的杂物得不到清理，胶条会不停地被车辆间接压迫，从而使胶条断裂。胶条的正常寿命在4-5年，但是如果没有被合理的养护，尤其是北方地区，它的使用寿命多为1-2年。

阜城县军桥橡胶有限公司竭诚欢迎新老客户前来选购！！！！