

弘峻水处理 厂房污水处理设备施工 肇庆厂房污水处理设备

产品名称	弘峻水处理 厂房污水处理设备施工 肇庆厂房污水处理设备
公司名称	佛山市弘峻水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东佛山禅城季华西路绿岛国际中心6栋1608
联系电话	18823149433 18823149433

产品详情

10吨纯水体系设计优势

- 1、纯水体系各连接片面优先接纳焊接，其次卡接，厂房污水处理设备工程，根绝应用丝牙连接方式。
- 2、整个纯水体系一切接纳一面焊两面的成型工艺，水质分等级不同，厂房污水处理设备公司，分别为手动焊接和自动焊接工艺，与纯水接触接纳自动焊接，焊完后钝化处分。
- 3、接触产品水的过滤器、压力表、电导率探头、RO膜壳、紫外线均为卫生级卡箍连接方式。
- 4、与纯水、接触的管线均满足GMP3D要求，胶垫为PTPE，隔膜阀水平安装时为45度，轮回管线安装设为0.5的坡度，厂房污水处理设备施工，设非常低点为排放点。
- 5、各压力段分别设采样点，肇庆厂房污水处理设备，以方便检验水质。
- 6、全结构为无缝304不锈钢管制成。
- 7、任何界面均为卫生级卡箍连接方式。
- 8、管线设定可完全排清里面的浓水。
- 9、纯水区段管线为自动焊接工艺，接纳德国焊机和GF专用切管工具施实。
- 10、严紧挑选检程序为可拆式，里面为洁净式结构。

软化树脂参数的计较：(举例说明) 树脂体积交换容量=1.9毫克ol/mL=1.9mol/L 再生盐耗=0.05Kg/L
原水硬度=300mg/L=6 meq/L(50 mg/L = 1 meq/L) 出水硬度=0mg/L=0meq/L
树脂总量=110L(以1665玻璃钢桶为例) 源水流量=2T/H 树脂总交换量=树脂总量(L) × 体积交换容量(mol/L)
=110 × 1.9=209(mol) 周期总制水量=树脂总交换量(mol)/(原水硬度meq/L - 出水硬度meq/L)
=209/(6 - 0) 35(m³) 软化一次可历时间=周期总制水量m³/源水流量T/H
=35/2=17.5(H) 2(D)(每天制水8小时) 周期再生盐量=树脂总量(L) × 再生盐耗(Kg/L) =110 × 0.05=5.5(Kg)
说明：工作交换容量和盐耗根据理论计较与现场实际调试条件等因素举行调解，建议每两天再生一次，
每四天视其剩余结晶盐量多少增加一次结晶盐。

电子行业超纯水设备应用场所

电子行业：微电子半导体电子元器件线路板电器等

化工行业：邃密化工日用化工石油化工水性涂料生去世工等

新动力行业：电池风电生物质动力硅质料石油工业等

新质料行业：轻金属质料陶瓷质料复合质料石墨质料建筑质料等

电力行业：锅炉软化机械冷却火力发电风力发电核*等

光电行业：光电质料光电显示器光纤通信光伏照明等

表面处理行业：涂装电镀氧化电泳其他工艺等

生产行业：铝成品钢材汽车航空航天有色金属等

弘峻水处理(图)-厂房污水处理设备施工-肇庆厂房污水处理设备由佛山市弘峻水处理设备有限公司提供。
佛山市弘峻水处理设备有限公司(www.hjssb.com)实力雄厚，信誉可靠，在广东佛山的循环水处理设备等
等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领弘峻水处理和您
携手步入辉煌，共创美好未来！