

爱客多 燃气壁挂炉招商加盟 燃气壁挂炉

产品名称	爱客多 燃气壁挂炉招商加盟 燃气壁挂炉
公司名称	山东爱客多热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新技术开发区龙腾路中段
联系电话	13335289910

产品详情

壁挂炉采暖怎么用更省钱

一、安装热效率高的燃气壁挂炉

燃气壁挂炉提供热源，因此高效率锅炉是充分利用能源根本，也是节能减排的di一要素。目前市场上大致有两种燃气壁挂炉：一种是普通的大气式燃烧，热效90%左右。这种燃烧方式在满负荷下热效率高于部分负荷的热效率。另一种是冷凝式全预混燃烧，冷凝炉的热效率可达107%（低热值）。在低温系统下的热效率高于高温系统下的热效率，因此冷凝机配置低温地板采暖系统，其节能效果更加显着。

二、做好房屋的保温性能

首先房屋的保温性能zui重要，如果房屋保温不好，室内热量通过热对流大量流失到室外，而室外冷空气又大量流入室内，壁挂炉不断地加热，燃气用量自然很大。如果给窗户装上双层玻璃，再在门窗处加上厚厚的窗帘，能够节省25%-30%的能源。

三、安装温控器

现在很多家庭都采用分集水器进行温度控制，虽然这样也可以控制室内温度，但没有温控器节能，因此建议用户安装温控器。据统计，使用室内温度控制器可以节能20~28%的燃气费用，燃气壁挂炉生产厂家，还可以实现个性化温度调节和达到节能的目的。

四、合理调节温度

有的用户喜欢把温度设置得很高，这是不科学的，不仅耗能而且温度过高还会造成口干舌燥等问题。开地暖时，我们建议热水温度调到45℃，室内温度完全可以达到18℃以上，体感zui舒适也最节能；使用暖气片时，我们一开始可以将水温调为70℃，一个小时室温会上升到20℃以上，这时我们可以将热水温度调到55~60℃，室温保持不变，但是更节能。

如何采暖更节能？

注意为房屋保温：燃气壁挂炉末端不论是地暖还是暖气片，燃气壁挂炉招商加盟，如果房屋保温差，室内热量通过对流大量流失到室外，而室外冷空气又大量流入室内，燃气壁挂炉厂家，使得壁挂炉不断地运行加热，燃气用量自然很大。松哥提醒广大用户临出门前应将门窗全部关好，并将窗帘全部拉上，为房屋保温。

安装壁挂炉温控器：部分家庭采暖用户没有安装壁挂炉温控器，使用采暖分集水器进行温度控制，虽然这样也可以控制室内温度，但没有温控器节能，因此建议用户加装壁挂炉温控器，这样不仅让采暖更舒适便捷，还更安全节能。

不要频繁启停壁挂炉：壁挂炉在启动时的耗气量是最大的，启动次数多，耗费的自然就多。建议使用时尽量减少启动次数，家中无人时，可将壁挂炉调成低温运行状态，回家后再调到所需温度。

防冻前检查

壁挂炉自带三级防冻保护功能，冬季我们在开启采暖模式时，燃气壁挂炉，可根据产品说明书指示开启防冻保护，而要保证防冻措施有效，我们还需满足下面3个条件：

- 1、确认壁挂炉通气、通电、通水；
- 2、燃气壁挂炉的水压应该保持在1.0~1.5Bar之间；
- 3、壁挂炉能够正常运行，没有故障情况；

在满足这三个条件后，我们就可以开始进行平时的防冻保护。

爱客多(图)-燃气壁挂炉招商加盟-燃气壁挂炉由山东爱客多热能科技有限公司提供。山东爱客多热能科技有限公司(www.aikeduo001.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东泰安的家电制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领爱客多和您携手步入辉煌，共创美好未来！