

家用壁挂炉 爱客多 家用壁挂炉生产厂家

产品名称	家用壁挂炉 爱客多 家用壁挂炉生产厂家
公司名称	山东爱客多热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新技术开发区龙腾路中段
联系电话	13335289910

产品详情

平时正常使用时防冻措施

- 1、环境温度低时，检查室内所有窗户，确保都处于关闭状态，特别是夜间，避免冷空气进入室内。
- 2、外出时，当温度低于5℃，不要关闭采暖系统，只要将壁挂炉采暖温度设置最低档或待机，在通电、通气的前提下，壁挂炉会进入三级防冻模式，家用壁挂炉生产厂家，从而避免因低温而导致的设备损坏。
- 3、正常取暖时，保持水压在1.5Bar左右，缺压补水后，切记要关闭锅炉补水阀；另外也要正确设置锅炉的出水温度，地暖出水温度建议在55-60℃，暖气片出水温度建议在70℃左右。

壁挂炉多长时间清洗一次？清洗的信号是什么？

壁挂炉清洗周期与很多因素有关，比如所用燃气质量，地方水质，使用频率等。通常燃气壁挂炉在使用一个供暖季后就需要对其进行清洗保养。

- 1.壁挂炉已经不间断得使用了两个以上的供暖季。
- 2.明显感觉壁挂炉燃气使用量比以前增大。
- 3.壁挂炉供热时间增长、生活热水时冷时热、单位时间内热水出水量减小。
- 4.壁挂炉运转声音增大，家用壁挂炉排行榜，不时会发出异响。

壁挂炉的定期清洁

1.清水清洗。

将清洗设备和壁挂炉连接好后，要用清水循环清洗一段时间后，检查系统状态，是否有泄漏，同时将浮锈、水垢等杂质清洗掉。

2.按比例在清洗槽循环水内加入清洗剂，循环清洗一段时间后，使垢质和清洗部件分离，家用壁挂炉哪个牌子好，同时对没有结垢的物体表面进行防腐处理，家用壁挂炉，防止除垢清洗时清洗剂对清洗部件产生腐蚀。

3.循环清洗。

在清洗槽循环水内按比例加入配置好的除垢清洗剂，进行清洗除垢。根据垢量的多少确定清洗循环的时间和加入药剂多少，确认全部垢质清洗下来之后再进入下一步清洗程序。

4.净水循环清洗。

将系统内的药剂残液冲洗掉。

家用壁挂炉-爱客多-家用壁挂炉生产厂家由山东爱客多热能科技有限公司提供。山东爱客多热能科技有限公司(www.aikeduo001.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东泰安的家电制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领爱客多和您携手步入辉煌，共创美好未来！