

爱客多壁挂炉 爱客多 爱客多壁挂炉多少钱

产品名称	爱客多壁挂炉 爱客多 爱客多壁挂炉多少钱
公司名称	山东爱客多热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新技术开发区龙腾路中段
联系电话	13335289910

产品详情

燃气壁挂炉安装位置的选择、确定

- 1.通风性良好，避免因燃气泄漏而带来的危险；
- 2.有化学试剂、qi油等易r物的场所严谨安装燃气壁挂炉；
- 3.避免有灰尘的地方安装壁挂炉，灰尘会堵塞燃烧系统和排烟系统，造成不完全燃烧；
4. 燃气壁挂炉安装后不应对燃气表、燃气管和电气设备产生影响，主要指辐射热和烟气的影响；
- 5.安装场所地面应设有有效的排水设施，设施的位置和大小应合理；
6. 避免潮湿，杜绝灰尘：潮湿和灰尘容易导致电路板腐蚀，缩短燃气壁挂炉使用寿命、甚至引发安全事故；
7. 有防风、雨、雪、防冻的设施：避免长期的风吹日晒雨淋导致设备受损；
8. 燃气壁挂炉的重量约为30-40KG，所以应考虑地面和墙壁的荷重能力，以防安装后产生脱落或倾斜，如果安装的场所没有可安装的位置可以制作金属的锅炉挂架（因挂架使用年限要十年以上，应考虑到挂架的强度和金属表面的腐蚀问题）。

为什么燃气壁挂炉比集中供暖更好

1、供暖时间段可自由调控

集中供暖每天供暖的时间段基本固定，有的时候家里有人，爱客多壁挂炉，但供暖温度不够高，有的

时间段家里没人，但温度却很高。

燃气壁挂炉可自由控制使用时间和自由调节温度，真正做到“看天取暖”。如果想要更节约时间，省钱节能，可以给壁挂炉安装智能温控器，每天早上、白天、晚上、深夜各时段室温自动高低调整，免去早上起床和下班回家后等待房间升温而挨冻的尴尬。有人居住的时候快速启动锅炉升温并维持最佳温度，无人居住或临时外出时可采用温控器将燃气壁挂炉准确的调至低温，以达到节能的目的和效果。

2、分户采集供暖周期灵活调控

分室控温，采暖温度调节灵活，室内温度不受限于人，避免集中供暖冷热不均的现象。供暖周期更灵活，集中供暖的时间一般不能随意更改。但是用燃气壁挂炉就可以在任何时间开启供暖模式，采暖时间内灵活控制，相当于任意延长或滞后供暖周期。

3、暖水热水quan面解决

生活热水实现多点供水，水量充沛，水温恒定，一次投资，多项收益，经久耐用，开启你舒适生活。燃气壁挂炉一般都是双制式的：取暖+热水。安装壁挂炉后冬季可以用来供暖并随时提供生活热水用于洗浴、洗漱、洗菜；而其它季节可以用做热水器，仅提供生活热水。

4、暖水温度可调节

集中供暖的温度基本恒定，通过调整每一组阀门的开启程度，调节进入暖气片的水量大小，从而控制散热量。而燃气壁挂炉可以通过在控制面板调节出水温度可以jing确调整房间温度。

壁挂炉开启夏季模式的四个实用小技巧

di一，爱客多壁挂炉多少钱，模式转换

夏季使用燃气壁挂炉，要将壁挂炉置于夏季模式，因为壁挂炉(这里指双功能壁挂炉)分冬夏两种工作模式，冬季模式可以提供采暖与热水，夏季模式只提供生活热水。

第二，保持采暖系统满水保养

进入夏季模式请勿将采暖系统的水放空，并保持采暖系统水压处于正常状态(1-2bar)，因为满水保养可降低系统含氧量，爱客多壁挂炉报价，防止发生氧腐蚀;另外，还可减少重新补水产生新的水垢，延长设备使用寿命。

第三，水温不宜设置过高

使用壁挂炉时，生活热水的温度不要设置得太高，保持40摄氏度左右即可，爱客多壁挂炉怎么样，高温不超过63。水温过高，超出高温保护，会对壁挂炉造成一定损害。另外，炉内长时间的水温过高，会生成水垢，影响壁挂炉的平稳使用和缩短使用寿命。

第四，热水龙头不宜频繁关启

在洗浴过程中，尽量减少水龙头的开关次数，因为每开关一次热水龙头，壁挂炉都要重新启动一次，这段时间内不仅有大量的冷水白白浪费掉，而且频繁开关水龙头的话，也会增加燃气的消耗量。如果壁

挂炉离热水龙头较远，管道内还会有一段时间的热水延迟，这段时间内有大量的冷水白白浪费掉，频繁开关不仅浪费水资源，还耗费燃气使用量。

爱客多壁挂炉-爱客多-爱客多壁挂炉多少钱由山东爱客多热能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东爱客多热能科技有限公司（www.aikeduo001.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为家电制造设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!