

食品厂啤酒厂内墙防霉涂料

产品名称	食品厂啤酒厂内墙防霉涂料
公司名称	招远市金涛化工材料有限公司
价格	28.00/KG
规格参数	品牌:金涛
公司地址	招远市梦芝办事处增加沟村
联系电话	0535-8126719 13371392661

产品详情

内墙防霉涂料

一、产品介绍：

该涂料以无毒环保水性合成树脂、乳液为基料，配以钛白粉等填料及进口防霉助剂加工而成，能够优质耐晒颜料组成;能够长效杀菌防霉。

外观:哑光、白色，手感光滑。的耐洗刷性及防霉工能，即有内墙乳胶漆的装饰功能，又可美化环境。

用途:各类场所墙体基面装饰和保护:防霉型适用于地下室、食品、轻工医药;如罐头、水产加工、卷烟、啤酒厂、车间高温环境下需要防霉墙面。

特点:绿色环保、。芳香气味、经济实用，具有优良

基层处理:墙基面必须牢固、平整、干燥、清洁、无油污。

新墙面:需墙底干燥、含水率小于10%，无粉尘和剥落及油污。

旧墙面:必须将霉斑、浮灰、旧漆膜等去除干净、露出底层，然后用除菌剂涂刷一至二道，杀灭霉菌。

施工指导:使用前请充分搅拌均匀，可加10%清水稀释:施工温度不低于5C;覆涂时间至少间隔2小时;涂刷2遍，达到理想效果。

理论耗漆量: 5-7mf/kg (干膜厚度30微米)储存: 0C-35C，阴凉、干燥处。保存期:不开封保存 24个月

二、防霉涂料施工方案：

1. 防霉涂料的应用

内墙防霉涂料的主要品种是合成树脂乳液

类涂料。其组成上和普通内墙乳胶漆的差别主要在

于防霉剂

的选用和用量上，即基本组成与普通内墙乳胶漆相似。因而，涂料组成和防霉要求决定了内墙防霉涂料的涂装技术。

防霉涂料的主要特征是防止霉菌在涂膜表面生长，是既具有正常装饰性，又能够避免涂膜表面滋生霉菌的功能性建筑涂料。在某些场合防霉涂料的应用很重要，例如食品车间、奶制品车间、烟草行业、肉食加工厂车间、冷库等。

防霉涂料既可以应用于内墙，也可以应用于外墙，现以内墙应用较多。应用于外墙时主要是针对南方温热气候条件下易生霉长藻的地区，在北方寒冷、干燥地区外墙防霉问题并不存在（应用于外墙的防霉涂料在涂装技术上没有特殊要求）。

2. 防霉涂料施工前的基层处理

对于应用于内墙面的防霉涂料，特别是奶制品车间、和烟草仓库等易长霉，对防霉要求较严格场合的涂装，与乳胶漆的涂装工序有所不同，主要表现在对基层的要求和处理上。

(1)新墙面新墙面在涂装防霉涂料时，只要基层密实、干燥、无疏松、起壳、脱落等现象即可。最好的是水泥砂浆墙面，混合砂浆墙面次之。

新墙面涂装前，也要先除去墙面上的污物、浮灰等，并用防霉洗液冲洗。防霉洗液一般是由防霉杀菌剂、表面活性剂、助溶剂和水等配成的浓缩液。使用时应根据墙面的沾污程度将浓缩液和水按比例稀释。

(2)旧墙面旧墙面尤其是涂装过有机涂料、处于潮湿地区的旧墙面，往往会有霉菌的污染。如果发现或怀疑有霉菌存在，就应该进行彻底的除霉处理。因为只要有一点点地方的霉菌处理不净，霉菌便会迅速地继续蔓延。

除霉方法是首先对长霉部位喷洒消毒剂或者特制的防霉洗液，以防止有生命力的霉菌孢子向四周飞扬。接着，在短时间内对墙面进行彻底清洗。例如，可用含防霉剂的热水洗刷，然后用防霉洗液清理基层，全面喷1~2遍。

有些霉菌对粉红、橙黄、棕色和绿色的涂膜会造成污染。并会在涂膜上留下斑迹，即使洗涤也不能够除去。当在污染的涂膜上再涂上一层新涂料时，也会因渗色而变色，因此有时在施涂新涂料钱要用漂白剂先洗去沾污点的颜色。

(3) 基层处理的劳动保护虽然尚没有证据说明涂抹上的霉菌对人体有病源危险，但是霉菌对人体的健康是应该给予重视的，特别是对于有过敏体质者。例如，有的人接触到霉菌时，会因为过敏而引发哮喘。因此，对于霉菌滋长处进行墙面防霉处理时，必须戴好面罩等劳保用品，做好劳动保护。

3. 防霉涂料配套涂装用腻子

用于与防霉涂料配套使用的腻子，不可采用普通涂料涂装常用的以纤维素为主要材料生产的腻子，而必须采用有防霉性能的建筑胶或防霉型合成树脂乳液加水泥调和腻子，避免基层发生霉变，并使腻子膜具有防霉性能和足够的强度。

4. 防霉涂料涂装

最后一道工序就是涂装防霉涂料，与一般涂料涂装要求一样，要求涂装温度必须高于5℃。涂料涂装是在腻子干燥或者基层最后喷涂防霉洗液干燥24h后进行。如果是批涂的防霉腻子，尚需用砂纸将腻子膜打磨平整后涂装涂料。