

透明变压器引线铁氟龙耐高温绝缘引线套管高频变压器四氟套管

产品名称	透明变压器引线铁氟龙耐高温绝缘引线套管高频变压器四氟套管
公司名称	中山市兴诚绝缘材料制品有限公司
价格	.30/米
规格参数	包装:305米/盘 耐温:-85 + 260 耐压:1500V-6000V
公司地址	中山市黄圃镇兴圃大道中51号
联系电话	13481737703

产品详情

铁氟龙套管，又叫(PTFE)聚四氟乙烯套管、特伏龙不收缩套管,铁氟龙套管由聚四氟乙烯（PTFE）材料制成,具有耐高温（175 ~260 ）、耐腐蚀、高绝缘、具备优良的电气耐高温能在-65 - +260 温度下使用，PTFE号称塑胶之王，在已知的塑性材料中，它具有最低的摩擦系数，最好的耐腐蚀性能。最好的耐温性能。铁氟龙套管是用进口优质聚四氟乙烯树脂挤压烧结而成。该产品具有耐高温(175 - 260)、耐腐蚀、耐磨等优点。铁氟龙绝缘套管具备优良的电气特性及耐温\抗粘,抗腐蚀,可广范应用于:电气绝缘,理化仪器,电子通讯,航太,汽车,医疗,电热等工业，机械，电子电器，汽车，航天，化工，通讯等各种领域。

参数

材料：聚四氟乙烯

耐压：1500V-6000V

工作温度：-85 + 260

熔点：327

阻燃性：VW - 1

击穿强度：45KV/mm

性能：耐高温。耐低温，耐腐蚀，耐磨，耐高压，耐酸碱，能很有效的防止变形老化的效果。

颜色：乳白色

尺寸规格：

规格

内径 (mm)

外径 (mm)

壁厚 (mm)

米数

30L

0.3

0.6

0.15

305米/卷

28L

0.38

0.68

26L

0.46

0.76

24L

0.56

0.86

23L

0.66

0.96

22L

0.71

1.01

21L

0.81

1.11

20L

1.16

19L

1.26

18L

1.07

1.37

17L

1.19

1.49

16L

1.34

1.64

15L

1.5

1.8

153米/卷

14L

1.68

2.08

0.2

13L

1.93

2.33

12L

2.16

2.56

11L

2.41

2.81

10L

2.69

3.09

100米/卷

9L

3.0

3.4

8L

3.38

3.78

7L

3.76

4.16

6L

4.22

4.72

0.25

5L

5.22

4L

5.28

5.78

尺寸内径厚度颜色可按要求订做！