

# 脚手架 福州配件批发 福州脚手架材料

产品名称	脚手架 福州配件批发 福州脚手架材料
公司名称	福州燕晋贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯南屿镇官塘
联系电话	13599037360

## 产品详情

而斜杆头为可转动接头，福州脚手架厂家，以铆钉将斜杆头与钢管身固定。至于立杆的连接方式是以四方管连接棒为主，而连接棒已固定在立杆上，不用另外的接头组件来组合，可省却材料遗失及整理的麻烦。一、优点1、技术先进圆盘式的连接方式是国际主流的脚手架连接方式，合理的节点设计能都达到各杆件传力均通过节点中心，主要应用于欧美国家和地区，福州脚手架材料，是脚手架的升级换代产品，技术成熟，连接牢固、结构稳定、安全可靠。

使用中的脚手架(包括结构件)应及时归还仓库，分类存放，露天堆放时，场地应平整、排水良好，并有支撑垫和篷布覆盖，脚手架，备件和配件应存放在室内。盘扣式脚手架运用的扣件、螺母、垫板、插销等小配件极易丧失，多余的物件支撑时应及时回收存放，拆除时应及时检查验收，不得乱放。对脚手架的构配件停止除锈、防锈处置。每个潮湿区域(75%以上)应每年涂一次防锈漆，一般一年两次，福州脚手架搭建，紧固件应上油，螺栓应镀锌防锈，无镀锌条件时，每次涂完后用煤油清洗，并涂上防锈油。

门架支撑安装时要求每安装一层门架就要加一道48\*3.5钢管程度拉杆将其扣住。纵横向垂直铰剪撑按间距小于6m安插。门式钢管新型脚手架支撑受力主要靠支撑架整体受力，要体现这种整体效应，就要靠纵横向程度拉杆和纵横向垂直铰剪撑将各门架“绑缚”连接起来。如果不设置纵横向程度拉杆和纵横向垂直铰剪撑，就仿佛筷子一样容易折断，门架支撑就极易坍塌，这就需要可将可调托座(底座)调节螺栓伸出长度不宜大于200 mm，当可调托座(含底座)的螺栓伸出长度大于200 mm时，可采纳增加一道程度拉杆的固定法子。

脚手架-福州配件批发-福州脚手架材料由福州燕晋贸易有限公司提供。福州燕晋贸易有限公司(www.fzyanjin.cn)是一家从事“脚手架，钢管架，盘扣架”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“燕晋”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使燕晋脚手架在工地施工材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！