

双螺杆压缩机原理动画 螺杆压缩机原理 众茂机电设备厂

产品名称	双螺杆压缩机原理动画 螺杆压缩机原理 众茂机电设备厂
公司名称	南宁众茂机电有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市大学东路98号世贸西城广场B区B座27层
联系电话	13597000997

产品详情

空压机油过滤器

初次使用的更换时间是在使用500小时，以后可以保持在1500小时左右更换一次。

空压机油气分离器

在使用过程中，如果出现指示灯亮或者油压力超过正常工作值，必须对油细分离器进行检测/更换。一般更换时间是3500小时左右，可视具体工作环境而定。注意：在油气分离器的检测/更换时务必保证没有杂物掉入油桶，螺杆压缩机原理动画，防止影响空气压缩机的运转。

空压机润滑油

空压机油的更换时间是初次使用可控制在500小时左右，之后可以每3000小时左右可以进行更换一次。

空压机这些东西是要定时进行更换的，如果不及时的进行更换，就有可能出现问题。

空压机保养时间一次为500小时，往后是2500小时，螺杆压缩机原理，

空压机停机的原因有很多，所以需要我们根据不同的情况进行分析排解，那么我们就可以根据以下几个步骤一一进行排解。

- (1) 制冷剂不足或过多，请补漏抽真空，双螺杆压缩机原理动画，加足制冷剂或放出多余的制冷剂。
- (2) 毛细管组件（含过滤器）堵塞，吸气温度升高，请更换毛细管组件。
- (3) 四通阀内部漏气，构成误动作，确认损坏后更新。

(4) 空压机本身故障，如短路、断路、碰壳通地等，检查确认后更换空压机。

(5) 保护继电器本身故障，请用万用表检查在空压机不外热时其触点是否导通，单螺杆压缩机原理，若不导通更换新的保护器。当更换5528、5532空压机时，需检查启动电容和启动继电器（如其中之一损坏，则必需两者同时更换）。

(6) 高压压力过高，压力继电器动作，请分析原因，针对情况予以排除。

(7) 冷凝器透风不良或气流短路，请排除室外侧的障碍物，清洗冷凝器。

(8) 系统混有不凝液气体（如空气等），请抽真空重新灌注。

型号：类别：变频空压机

监控器拥有如下的特点：

- LCD中英文显示；
- 对电机具有短路、堵转、缺相、过载、不平衡等多方位保护功能；
- 对电机具有起停控制、运行控制；
- 对空压机进行逆转保护；
- 对多点温度进行监测与控制保护；
- 自动调节负荷率；
- 高度集成、高可靠性、高性价比；
- 远程/机旁选择控制；
- 联动/独立工作方式选择进行；
- RS-485通讯功能。

双螺杆压缩机原理动画-螺杆压缩机原理-众茂机电设备厂由南宁众茂机电有限责任公司提供。南宁众茂机电有限责任公司（www.scrqx.com）在压缩、分离设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，众茂机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：彭标。