

# 环氧自流平 广州环氧自流平地板 奥力地环氧地坪施工

产品名称	环氧自流平 广州环氧自流平地板 奥力地环氧地坪施工
公司名称	东莞市奥力地实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇樟洋社区富达路1号
联系电话	13600250922

## 产品详情

### 环氧砂浆自流平地坪

环氧砂浆自流平地坪又被称做环氧自流平地坪,环氧树脂(Epoxy)自流平地坪,镜面地板,Epoxy地坪或环氧地坪,耐磨地坪或环氧树脂地坪漆,工业地板,工业地坪等。

性能特点：

- 1、奥力地环氧自流平地坪选用无溶剂环氧树脂加优质固化剂制成，无毒、无污染；
- 2、化学性能优良，耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别耐强碱性能优；
- 3、平整光亮，可获镜面效果；
- 4、机械性能优良，耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性；
- 5、施工快捷方便；
- 6、厚度1mm以上，使用年限8年以上。

### 环氧自流平地坪如何养护

环氧自流平地坪施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间应避免水或其它溶液浸润表面。之后的日常清洁须用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器进行清洁。

其次凡进入车间员工必须要换成胶底鞋，以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面。

硬物件以及机械设备在使用时须将其脚用软质塑料包裹起来、在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面。

环氧自流平地坪,从整体上提升企业形象！

环氧自流平，又称为“环氧自流平地坪”、“环氧地面”，是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆,结合特定地坪施工工艺，现场地面装饰施工而成的一类地坪。

环氧自流平地坪不仅仅具有防尘、防潮、环保、洁净、耐磨等实用功能，也提供美观、装饰地面的效果，从整体上提高了企业形象。

环氧自流平装饰效果佳

相比于其他类型的环氧地坪，自流平地坪被客户接受的原因首先是流平性更好，能自动地面找平，达到整体平整光亮、具有镜面的效果，且光泽度丰满。

环氧自流平防油污防渗透

环氧自流平地坪采用无溶剂环氧树脂材料进行施工，无挥发性物质，对人体无伤害，且环氧地坪致密型比普通环氧地坪更强，在防油渗透等方面有更好的效果。