

重庆全不锈钢风淋室/风淋门/风淋房/风淋间

产品名称	重庆全不锈钢风淋室/风淋门/风淋房/风淋间
公司名称	重庆万好净化科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:万好 型号:FLS-1 产地:中国重庆市
公司地址	重庆市沙坪坝区下中渡口130号7号楼第一层1-5-45号(注册地址)
联系电话	15223197125

产品详情

重庆万好是生产各种风淋室、风淋门、不锈钢风淋室、自动门风淋室、货淋室等净化设备，公司坚持以仁为本，设备质量过用，价格合理，凭借的地理优势、人才优势及自身不断的优势，逐渐形成了以客户为，以市场为导向的型企业，产品和服务各行业及地区，已成为风淋室行业的企业。

单人双吹风淋室介绍：

- 1、材质：整个箱体采用不锈钢材质制作；
- 2、门：配备两扇单开门，门的材质为：不锈钢材质制作；
- 3、门框：门框采用不锈钢方管制作，双门采用两道不锈钢绞链，保障门的坚固，不易损坏及变形，经过，形成凹凸圆弧形，美观大方，双门带PVC橡塑密封条，密封性能和隔音效果较好，上半部带透明钢化玻璃窗，可视净化透明斜边观察窗；
- 4、风机：风淋室净化离心风机：具有低噪音，高风压特点，数量2台，功率：1.1KW，风机风量为25风量/台，风压为12帕，转速28转/分；
- 5、控制方式：集成电路控制，语音控制系统，触摸式微动开关，配备感应自动感应吹淋，人进入风淋室，自动感应人体启动风淋(如只是开门，人未进风淋室，风机不启动，程序)；
- 6、显示方式：采用电子连锁LED显示(显示：风机、照明、吹淋)，PLC控制系统，即插即用，保障用电；进出双门同样采用开关门门锁显示器，使用方便，浅显易懂；
- 7、门锁：电子互联锁，双门无法同时打开(A门打开，B门上锁，吹淋过程中AB门打开，紧急情况下，按下急停按钮，AB门自动解锁)，采用高压合金锁头，门锁坚固，灵敏度高，吹淋过程中双门打开;人员进风淋室吹淋，出风淋室不吹淋；

- 8、过滤效率：本设备采用过滤系统净化质量，初效过滤器为风淋室主板材直接冲孔而成，美观结实，透风量高；中效过滤器预过滤数量两只，拆装方便易于按装清洗；过滤器数量1只。
- 9、风淋室拉手：采用不锈钢大拉手，外观美观大方，方便。
- 10、闭门器：采用FED闭门器，人进入风淋室自动关门，经久；
- 11、喷嘴分布：采用多角度可调镜光不锈钢喷嘴，数量6个(喷嘴分布：左边6个或右边6个)共一侧吹风，佳，出风口速度为 2-3M/S；
- 12、风淋室底部采用不锈钢，风淋室外箱体四周与地接触处用不锈钢折弯包边，美观大方，同时耐腐蚀性能。
- 13、时间：吹淋时间-99S可调，液晶显示风淋时间及风机启动及工作状态；
- 14、照明：采用嵌入式LED净化照明灯1*15W，照明带延时功能，即温馨又美观大方；
- 15、四周为圆弧折弯：美观大方，员工接触与轻微碰撞不会危及人身。
- 16、细节部分：焊接处采用龙骨，坚固，密封材料采用发泡聚酯密封，外部采用品牌密封胶密封，健康，气味。插片式加筋固定，美观大方，维修拆装简便：一侧只有两个螺丝固定，而且是嵌入式不锈钢螺丝，彰显优势；
- 17、性能：在断电的情况下，双门门锁会自动解锁，双门同时打开，利于逃生，性能较高。
- 18、适用人数：1人，标准是1人。