

## 活动梯使用的优势

产品名称	活动梯使用的优势
公司名称	石家庄英静博自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英静博 型号:1630*600 产地:石家庄
公司地址	石家庄长安区义中路8号
联系电话	15032813899

## 产品详情

活动梯是专为在栈桥与罐车之间建立通道而设计制造的产品。其原理是通过平行四边形的四连杆机构，在梯子的整个旋转运动中让每一踏步始终与地面平行，保证操作工人在行走过程中处于直立状态。梯子的整个倾覆力矩由几组内装压缩式弹簧组成的弹簧缸来平衡，具有随遇平衡功能，可悬停于任意角度；伸出长度可满足不同类型的车辆；活动踏步在任意位置始终保持水平状态；踏步与槽车接触点设有防撞缓冲垫；结构紧凑，收容状态时占用空间小；承载大，最大承载能力可达200公斤；并具有结构新颖、操作轻便、使用安全可靠等特点。安装简便，只需4只M16螺栓即可固定。

活动梯主要有三步活动梯、四步活动梯、五步活动梯。

活动梯的优点：

- 1、平衡设计，可悬停于任意高度、角度，确保灵活运转；
- 2、选则适当型号的活动梯，可满足不同类型车辆的使用安全要求；
- 3、踏步选用防滑网格板，在任意高度可始终保持水平。
- 4、踏步与罐车接触处安装有缓冲垫。

选用恰当长度的活动梯，可满意不同类型车辆，活动梯用于顶部装车鹤管配套运用的长处如下：

装有随遇平衡装置，可悬停于任意视点，又使其操作便利、轻巧；

伸出长度可满意不同类型的车辆；

活动梯踏步转动灵敏，可在较大的工作视点范围内始终保持与水平面平行，然后运用者即感到舒适又安全；

活动梯设脚踏锁紧组织，可避免其在收拢状态时，非人为因素而主动打开;

活动梯设有护栏，保证工作人员行走安全

踏步与槽车接触点设有防撞缓冲垫;

结构紧凑，占用空间少;

承载力大，最大承载能力可达200公斤。安装简便。

踏步外表采用经镀锌处理的防滑钢格板，外表无积液、无积雪;

我司的活动梯可以加工定制，完全符合客户的要求，那么要是需要活动梯的话，可以随时咨询我们，石家庄英静博自动化科技有限公司期待您的来电~~~