

水面漂浮套管道浮体抽泥沙疏浚塑料托浮滚筒状外套管道塑料PE浮漂

产品名称	水面漂浮套管道浮体抽泥沙疏浚塑料托浮滚筒状外套管道塑料PE浮漂
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	410.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT500 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

水面漂浮套管道浮体抽泥沙疏浚塑料托浮滚筒状外套管道塑料PE浮漂

疏浚浮体应用于疏浚工程、抽沙工程、港口扩建、航道警示以及水产养殖行业。浮体类产品，因其用途不同，使用环境各异，附体的外形、个体尺寸、受力结构设置、以及内部是否需要填充发泡等，都不一样。请朋友们选购时，一定要详细使用要求，以便于我公司设计出*符合您使用要求的合理结构疏浚浮体应用于疏浚工程、抽沙工程、港口扩建、航道警示以及水产养殖行业。

随着疏浚市场的蓬勃发展和技术的飞速进步，为了满足不同工程的施工要求，各船舶公司研制了不同类型的疏浚船舶投入使用，在工程中较为常见的挖泥船可分为机械式和水力式两大类。机械式挖泥船主要运用挖掘机具进行水下挖掘，利用机具本身进行垂向提升以达到疏浚目的。

套管道塑料PE浮漂性能：

1. 超强的压强度和承压能力

超高分子量聚乙烯管材的压强度是PE80的2.5倍，PE100的2倍，环境应力开裂能力是PE100的5倍，而疲劳是PE100的30倍以上。

清淤夹管浮体特点：

1. 高磨性。磨程度是钢管的4-8倍。抽沙用可用8-15年。重量轻只有同规格钢管的八分之一，安装运输方便，节约工地搬运开工。

2. 浮力大，可配套塑料圆形浮体，长期使用综合造价低。

3. 夹电缆浮漂强度高，柔韧性好，有弹性，在水中能弯曲，陆地凹凸面在30度以内的区域，可以通过管材自身的柔韧性自行调节，管与管之间可以直接连接，在水中不受风浪影响。

4. 接管方便，管两头带活动法兰，管口内衬钢圈，长使用管口不会变形；用螺栓直接连接管头活动法兰就可，大大降低管道安装施工成本。

5. 管道内壁光滑，超高管内含蜡状物质，摩擦系数仅为0.219MN/m，摩擦系数小，输送效率比钢管高百分之15-30%。

6. ，老化，使用长，根据含沙量的多少能用8-12年。

2. 套管道塑料PE浮漂高冲击性、柔韧性

超高分子量聚乙烯管材的冲性和吸收冲击性能居塑料之首，套管道浮体无论是外力强冲击还是内部压力波动都难以使其开裂。其冲击强度为尼龙66的10倍，U-PVC的20倍，PE的5倍。在低温度环境下冲击性更异，具有很强的柔韧性。