

## 中壁护套管 中壁热缩管 厚壁热缩管

产品名称	中壁护套管 中壁热缩管 厚壁热缩管
公司名称	中山市兴诚绝缘材料制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	收缩比:4 : 15 : 1 耐温:-50 ~ 125 耐压:600V
公司地址	中山市黄圃镇兴圃大道中51号
联系电话	13481737703

### 产品详情

辐照交联热缩型中（厚）壁护套管分为有带胶中（厚）壁管和不带胶中（厚）壁管两种,带胶中壁管采用优质聚烯烃材料和环保热熔胶层复合而成,产品内壁涂有螺旋型和直涂型的高性能热熔粘胶剂,收缩后具有良好的密封性以达到防水、绝缘的效果,绝缘性密封性可靠,适用于有RoHs指令要求的环境。不带胶中壁管采用优质聚烯烃材料加工而成,中壁热缩管的高收缩率和耐高压能力广泛适用于中低压电力的绝缘保护和机械应变缓冲与防腐损保护,产品具有绝缘,密封防水(带胶中壁),柔软,外层自熄,环保等特点。中厚壁热缩管是为特殊内径的电缆、接头、电子元件,而特别设计。具有抗紫外线,高绝缘性及优异的机械保护性能。其高收缩比率使其能广泛应用于各种特殊情形。为电缆接头及终端,提供优良的机械保护,耐冲撞,耐磨损,符合环保要求。

特点：1、收缩比：4:1、5:1、6:1。2、耐高压：1kv~10kv3、内壁胶的形式：螺旋、直涂

温度范围：1、连续使用温度：-50 ~ 125 2、最低开始收缩温度：80 3、最低完全收缩温度：110

标准颜色：黑色

产品规格：3mm~350mm

包装：1.22米一根