

日本NOK LBH型防尘密封件 ODI型活塞密封圈

产品名称	日本NOK LBH型防尘密封件 ODI型活塞密封圈
公司名称	上海荣耀实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇兴工路225号1幢2496室（注册地址）
联系电话	021-31006198 13916607858

产品详情

日本进口NOK LBH型 往复运用防尘密封件代理 密封圈结构简单，安装方便。 闻喜县日本进口NOK DSI型 往复运用防尘密封件价格 o型橡胶密封圈

o型橡胶密封圈不同的液体和气体介质中，于静止或运动状态下起密封作用。 工作温度:-40~+230

工作压力:<10~220Kg,f/cm 工作介质:空气、水、油 产品硬度:40~85 ± 2A

材质:橡胶、硅胶、氟胶、乙丙橡胶 折叠O形密封圈用挡圈 简单描述

产品用途:本标准适用于油缸压力大于10MPa时配合O型圈使用。 工作温度:-100~200

工作介质:液压油、乳化液、水 材质:聚四氟乙烯 根据:JB/ZQ4224-86 适配于GB1235-76

折叠J型无骨架防尘圈 简单描述 产品用途:用于往复运动油缸、气缸中活塞杆或阀杆外露处起防尘作用。

适用范围:TPU:工程机械、通用机械、气缸种各类阀等。 CPU:工程机械油缸、工况恶劣的油缸。 材质:聚氨酯、橡胶 工作温度:-40~120 产品硬度:HS 80 ± 5A 根据:JB/T6657-1993 密封圈密封性能优良，工作寿命高，动态压力密封工作寿命比常规橡胶密封制品高5-10倍**可达数十倍，在某些条件下可与密封基体同寿命。 密封圈摩擦阻力小，动、静摩擦力相等，是"O"形橡胶圈摩擦力的1/2-1/4，可消除低速、低压下运动的"爬行"现象。 密封圈高耐磨，密封面磨损后具有自动弹性补偿功能。

密封圈良好的自润滑性能.可作无油润滑密封。 大田县日本进口NOK LBH型

往复运用防尘密封件代理产品硬度:HS 80 ± 5A 根据:JB/T6657-1993大田县日本进口NOK LBH型

往复运用防尘密封件代理 密封圈结构简单，安装方便。

密封圈工作压力:0—300MPa;工作速度: 15m/s;工作温度:-55-250 。

密封圈适用介质:液压油、气、水、泥浆、原油、乳化液、水-乙二醇、酸、碱、化学药品等。 荣耀实业是一家从事高品质液压（气动）进口密封件、骨架油封、O型密封圈、各类机械密封、石墨盘根等生产销售和技术服务为一体的专业化公司。 生产及销售：O型圈、包覆O型圈、星型圈、聚四氟乙烯挡圈、高弹力挡圈、骨架油封、气动液压密封(APA、PDU、AVB、PPY、PGY、DAS、UN、USH、DKB等)，橡胶平垫片及橡胶杂件订做。 生产所用的橡胶原材料全部为优质胶料，有NBR、HNBR、VITON、SI、EPDM、PU、PTFE等。 为迎合市场需要，我司提供高质量的液压及气动密封件产品，同时代理销售国外进口密封件：美国（Parker）、日本NOK/三菱(Mitsubishi)/阪上(Sakagami)、英国（Hallite）、土耳其（Kastas）、德国（Trelleborg）/CFW、台湾DZ/Pet/CNL/TTO/YEI/SOG等国内外知名品牌。