

木器漆用水性聚氨酯树脂

产品名称	木器漆用水性聚氨酯树脂
公司名称	淄博宝威新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省淄博市桓台县马桥镇西潘村
联系电话	18853372081

产品详情

水性聚氨酯树脂B-8601

本产品是采用特殊多元醇合成的水性聚氨酯树脂,具有成膜丰满、耐候性好、软硬可调的特点,防水性能良好,光泽度高.有优异的附着性能,涂膜透明,与颜料相容性好。

【主要成分】

脂肪族水性聚氨酯树脂

【性能指标】

外观：透明液体，不含机械杂质

固含量：35% ± 2

PH值：7.0~9.0

离子型：阴离子

【产品特性】

- 1、极好的耐水性、耐溶剂性
- 2、好的耐折、耐磨性
- 3、成膜均匀、模量高，高光泽
- 4、丰满度高，适合各种施工工艺

【应用】

水性金属漆、水性油墨、水性上光，各种片材的涂层。可直接上光或者调墨上色。

【储存】

建议储存在5~40 通风干燥的环境下，避免冷冻、强光照

【包装】

50KG 200KG

水性聚氨酯树脂B-8602

本产品是采用多功能单体合成的水性聚氨酯树脂,乳液不成膜,主要用于搭配其他产品来提高硬度，如需单独使用需要添加成膜助剂，成膜后防水性能良好,光泽度高。涂膜透明度高。

【主要成分】

脂肪族水性聚氨酯树脂

【性能指标】

外观：透明液体，不含机械杂质

固含量：35%

PH值：7.0~9.0

离子型：阴离子

【产品特性】

- 1、硬度高，可达2H
- 2、耐磨性能优异
- 3、漆膜透明度高，耐候性好
- 4、适合各种施工工艺

【应用】

水性木器漆、金属涂料、玻璃涂层等

【储存】

建议储存在5~40 通风干燥的环境下，避免冷冻、暴晒

【包装】

50KG 200KG

水性聚氨酯树脂BW-8600

水性聚氨酯树脂

外观：半透明液体，不含机械杂质

储存在5~40 通风干燥的环境下，避免冷冻、暴晒

水性聚氨酯树脂BW-8603

本产品是采用多功能单体交联合成的水性聚氨酯树脂,具有成膜丰满、耐候性好、硬度高的特点,防水性能良好,光泽度高.有优异的附着性能,涂膜透明,与颜料相容性好。

产品特性：

- 1、极好的耐水性，漆膜一周浸水试验不发白、不脱落
- 2、耐溶剂性能优异，5%碱水试验72H不改变
- 3、抗刮伤、漆膜硬度高，可达2H
- 4、附着力好，百格测试不脱落

技术指标：

应用

储存

储存在5~40 通风干燥的环境下，避免冷冻、暴晒

包装