

SH109自动残炭测定仪

产品名称	SH109自动残炭测定仪
公司名称	山东盛泰仪器有限公司
价格	98000.00/个
规格参数	盛泰仪器:山东盛泰仪器有限公司 SH109:自动残炭测定仪 济南:山东省济南市
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6-8号1层101
联系电话	13805402265 13864083110

产品详情

SH109全自动残炭测定仪是按照GB/T 17144-1997《石油产品残炭测定法（微量法）》、《ASTM D4530》和《ISO 10370:1993》的标准要求设计制造的。具有外形美观，操作方便的特点。其测试结果与GB/T268(康氏法)测试结果一致，也适合检测残炭值低于0.10(m/m)，由馏分油组成的石油产品。

性能特点

- 1、采用5彩色液晶触摸屏自动计算可选配打印功能，主板机带通讯接口。
- 2、采用全升温过程程序控制，自动控制升温速率，自动控制设定的温度，温度控制稳定。
- 3、显示仪器处于“吹扫”、“升温”、“恒温”的某一状态
- 4、采用嵌入式操作系统，升温、流量自动控制，实时显示实验进程
- 5、可编辑输入样品管、试样的质量，自动计算残炭数值。
- 6、可储存上百组历史数据，方便查询。历史数据可以根据日期查询

主要技术参数

- 1、测定范围：0.10%(m/m)-30.0%(m/m)
- 2、温度范围：室温--500
- 3、恒温精度：500 ±2.0 恒温15min

4、耗气量：压力为14700kPa(150kg/cm²)的标准氮气瓶5、设定时间误差：<0.1s6、压力调节范围：0kPa(0 kg/cm²)-392kPa(4kg/cm²)7、燃烧室尺寸：85mm×105mm8、废液收集瓶：200ml9、加热器功率：1000W10、外形尺寸：230×320×425mm