

# 高边坡防护工程 挂网护坡铁丝网

产品名称	高边坡防护工程 挂网护坡铁丝网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

高边坡防护工程 挂网护坡铁丝网，【丰富的施工经验】边坡防护一般是有浆砌石护坡，边坡防护网以及植被护坡，浆砌石护坡作为传统的护坡方式，以其较为复杂的安装方式逐渐被边坡防护网取代，边坡防护网安装较为简单，还不影响种植植物，是目前比较好的护坡方式。

高边坡防护工程 挂网护坡铁丝网，在斜坡坡面地质灾害防治方面，广大岩土工程技术人员积累了大量经验，建立了以护，顶，锚喷，拦为主，以排水，土石体改良，植被绿化等为辅的SNS柔性防护工程防治措施，并尤以浆砌片石或喷砼护坡，锚固，浆砌片石拦石墙和简易钢结构栅栏等为常见。

目前防落石边坡防护网的发展在不断追求环保，这也顺应了的节能要求，但同样重要的是人们在当今的消费者的概念。为适应市场的需求。是不是具有些规模多看看防落石边坡防护网生产厂家而且要听取长期以来尤其在防治以动力高速冲击为主要表现形式的崩塌落石。

山体防护性主动山体防护网其主要特性：作用原理上类似于喷锚和土钉墙等面层护坡体系，但因其柔性特征能使系统将局部集中荷载向四周均匀传递以充分发挥整个系统的防护能力，即局部受载，整体作用，从而使系统能承受较大的荷载并降低单根锚杆的锚固力要求。

装置后无法确保其结实性；某处山坡倾斜度大，施工难度较难而且影响立柱的结实性，此种情况下相同能够调整方位边坡防护网施工中应根据设计单位提供的资料复核施工的位置，被动防护网基座的装置固定能够通常选用打孔注浆的方法，注浆后的基座需求凝结3天以上的时刻。

用数股钢丝盘结成环形相互套接而形成的网。适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把岩崩、飞石、雪崩、泥石流拦截在建筑设施之外，避开灾害对建筑设施的毁坏。其作用是拦截落石防护能量一般为150kj--2000kj。

避免了由于地下水压力的升高而引起的边坡失稳问题，该系统除对稳定边坡有一定贡献外，同时还能抑制边坡遭受进一步的风化剥蚀，且对坡面形态特征无特殊要求，不破坏和改变坡面原有地貌形态和植被生长条件，其开放特征给随后或今后有条件并需要时实施人工坡面绿化保留了必要的条件，绿色植

物能够在其开放的空间上自由生长，植物根系的固土作用与坡面防护系统结为一体，从而抑制坡面破坏和水土流失。