

SH112石油运动粘度计

产品名称	SH112石油运动粘度计
公司名称	山东盛泰仪器有限公司
价格	29800.00/个
规格参数	盛泰仪器:山东盛泰仪器有限公司 SH112:石油运动粘度计 济南:山东省济南市
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6-8号1层101
联系电话	13805402265 13864083110

产品详情

SH112石油运动粘度计该仪器符合国家标准GB/T265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》标准的要求。可同时安放四支粘度及进行实验，还可作为高粘度恒温水浴进行其它实验。采用蓝色液晶大屏幕中文显示，无标识按键，温度测量采用精密铂电阻PT100，10~100 任意设定，主辅加热器自动切换，能够掉电存储毛细管的常数。自动计算粘度值，本产品也符合ASTM D445。主要特点如下：1、恒温浴为圆形玻璃缸，浴内温度分布均匀，控温效果良好（可制作成双缸）。2、本仪器采用精密数字温控仪控制浴缸内温度，执行元件采用固态继电器SSR，具有控温精度准确，无触点，无噪音，无火花，动作快，寿命长等特点。3、毛细管计卡采用三点垂直式，操作灵活方便，夹持可靠。技术参数：控温点：室温-100 任意设置；控温精度： ± 0.1 ；显示方式：数字显示；秒表定时：0.05秒---99分99.99秒；加热功率：1800W；电源：交流220V $\pm 10\%$,50HZ $\pm 5\%$ ；环境温度：5 -40；环境湿度： $< 85\%$ ；外形尺寸：190mm \times 380mm \times 280mm；重量：15Kg。