

大化通风系统设计规划

产品名称	大化通风系统设计规划
公司名称	广西宝世光科技有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	品牌:宝世光 材质:定制 颜色:根据客户需求定制
公司地址	广西南宁市青秀区竹溪大道南国大厦B座1211
联系电话	86-07715718355 18577955927

产品详情

实验室通风柜参数标准

常规尺寸：1500*850*2350/1200*850*2350/1800*850*2350等

使用范围：生物制药，生物分析，植物培养，环境检测及电子仪器仪表科学研究领域等。

1、柜体：全钢制一体化柜体，采用1.

2mm厚优质冷轧钢板，经酸洗磷化防腐，表面为EPOXY环氧树脂粉末静电喷涂处理，防酸碱及防锈。

2、操作台面：根据需要可选配实心理化板/PP/不锈钢/环氧树脂/陶瓷台面，满足不同用途需要。

3、仪表板：采用触摸按键式电子控制面板，保护装置，电源、马达、插座、照明、漏电、过载短路等故障保护。

- 4、配件：配有水龙头和PP小水杯，也可选用遥控水阀和水嘴;同时可根据需要配置遥控气阀和气嘴
- 5、抽风系统：风机根据实际使用要求采用国产耐腐蚀的PP风机，噪音低于65dBA;风管现场情况使用PP风管，直排墙外或排至指定位置。
- 6、照明：采用40W防爆日光灯一支隐藏于顶板上(照度不低于300LX)，不与通风柜内气流接触，易更换，且顶部的软连接对爆炸有减压释放作用。
- 7、视窗：采用5mm厚安全防爆玻璃配平衡组合，平衡部分为无端式结构设计，玻璃操作门设计了左、右推拉，上、下开启，灵活的操作程序，可安全的完成特殊的实验。

通风柜使用时根据经验，当使用任何可能不稳定的物质时，通风柜或其他通风设施应保证阈限值小于50ppm。

当通风柜关闭时，如果不确定实验室总的HVAC系统是否能提供充足安全保障，或者当通风柜内储存有毒物品时，即使它不在使用当中，我们都应打开通风柜。