

抗裂沥青贴缝带施工 河北蓝途 红河沥青贴缝带施工

产品名称	抗裂沥青贴缝带施工 河北蓝途 红河沥青贴缝带施工
公司名称	河北蓝途交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市南和县S326省道路北
联系电话	15731993863

产品详情

贴缝带优点

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

- 1.耐久性优良。经过多年的市场调查，都可以保持1年以上不开裂不推移不破损，仅有少数因基层功能损坏而导致裂缝错位而造成开裂，但仍粘接良好。
- 2.能有效对放射性裂缝及分叉裂缝进行处理。因为面层贴缝带可以根据裂缝总体宽度量身定做，可以全部覆盖住裂缝区域，而不会出现漏贴而造成渗水。
- 3.施工方便。无须任何设备，只需要一部小型车两个人就可以施工。施工人员也不用专业培训。
- 4.、无材料浪费。因为材料无须加热，现用现贴，缝有多长就贴多长，无材料损耗。
- 5.、无设备投资。施工过程中不需要任何设备。
- 6.施工速度快。可以抢占有利施工时机。因为不用任何设备在有利施工季节就可以组织大量人力在短时间就可以完成施工任务，抢占有利时机。
- 7.施工工艺简单，施工安全。施工过程中不会对环境造成污染也不会对工人造成伤害。

河北蓝途为您介绍贴缝带处理路面裂缝的施工过程

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

施工过程：

(1)、定位

找出路面裂缝，对于宽度小于5mm的路面裂缝直接使用贴缝带，对于裂缝宽度大于5mm的严重裂缝的路段，采用沥青灌缝后再使用贴缝带对其进行有效处置。

(2)、清扫

根据现场情况，使用刷子、吹风机对选择使用贴缝带的裂（接）缝进行清洁干燥处理，将路面裂缝以及裂缝两侧20cm范围内的路面同时清理干净，否则会影响贴缝带的粘贴效果。裂（接）缝表面须平整，无突起、无凹陷、无松散、无碎石或油痕、油脂及其它污物，如有坑槽，红河沥青贴缝带施工，必须填补。

(3)、贴缝

剪取长度略长于裂缝长度的一段面层贴缝带，将贴缝带背面的隔离纸张揭去，根据气温待3-5分钟后，将贴缝带有聚丙烯织物的一面朝上，用手指按压贴缝带和裂缝两侧，待略粘手指时将贴缝带从一端粘贴，直至覆盖整个裂缝，粘贴时要注意裂缝处于贴缝带中间部位，并注意尽量不要将空气压在贴缝带于路面之间而形成气泡。如遇不规则的裂缝，可用剪刀将贴缝带切断，按裂缝的走向跟踪粘贴。

(4)、碾压

路面裂缝粘贴完贴缝带后，用铁滚用力碾压将贴缝带熨贴至地面，以确保贴缝带同路面结合成为一体。不能有气泡、皱褶，以保证贴缝带和路面充分结合。

(5)、放行

贴缝带贴好并碾压后，检查是否与路面充分结合后，即可放行通车。

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

1、裂缝清理对裂缝进行清洁处理，无大的凸起、凹陷、松散、碎石或油痕、油脂；如有大坑槽，必须填补石英砂或冷补沥青砂，道路沥青贴缝带施工，并保持裂缝表面清洁干燥。

2、粘贴本产品为单面附膜，贴缝前，抗裂沥青贴缝带施工，先撕去隔离纸后，将黑色单膜面朝上，地面沥青贴缝带施工，以裂缝为中心线将贴缝带平整地贴在路面上，施工过程中尽量避免用手等污染粘贴面。

3、接缝如遇不规则的裂缝，需将贴缝带分段，可用裁纸刀或剪刀将贴缝带切断，千万不能用力扯断贴缝带，防止扯断处贴缝带过薄，影响压实，按裂缝的走向跟踪粘贴。

4、压实

贴缝带贴好后，用脚踩实、手锤掂实或用滚子压实。

抗裂沥青贴缝带施工-河北蓝途(在线咨询)-红河沥青贴缝带施工由河北蓝途交通工程有限公司提供。河北蓝途交通工程有限公司（www.dlyhzx.com）位于河北省邢台市南和县S326省道路北。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前河北蓝途在工业制品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。河北蓝途取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。河北蓝途全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。