

内蒙古箱式烘干机 蓝天机械 萝卜条箱式烘干机价格

产品名称	内蒙古箱式烘干机 蓝天机械 萝卜条箱式烘干机价格
公司名称	河南蓝天机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市河洛路中段
联系电话	15038101123

产品详情

中药材烘干机

河南蓝天机械制造有限公司生产的中药材低温空气能热泵烘干机——烘干是中药材加工保存过程中最为关键的工序，直接关系中药材的品质。中药材烘干的时候要求单一品种进行，不能够多品种混合在一起进行烘干。热泵中药材烘干机保证中药材烘干品质的同时更节能更环保，替代燃煤锅炉。烘干温度在10-45度之间的热泵，即烘干温度可能低于环境温度的热泵，除能升温烘干外可能还得制冷降温干燥。低温热比较适合开环机器，闭环也可以实现，但无论开环闭环，烘干时间都比较长，效率较低。因此，如果没有特殊要求，一般情况下都尽量不用低温热泵。折射的问题也很多，中药材质量关乎中医生死存亡一点都不危言耸听。

中药材烘干机在天麻、陈皮、生姜、枸杞、白芍等中药材烘干均有应用：系统硬件。系统的操作界面使用触摸屏，下位机控制器采用Siemens高性能PLC，该控制器自带以太网接口，另外还标配西门子标准的ProfibusDP总线接口，控制器和触摸屏的通讯采用以太网的形式，这样考虑的目的一是方便操作屏和控制器可以远距离放置，设备现场可以没有操作人员，二是保证通讯速度，使控制信号和状态实时化；现场放置IO通讯从站，控制器和现场IO的通讯采用ProfibusDP方式，这样考虑的目的一是尽可能减少信号线、电缆线的长度，减少系统的干扰可能性，二是将现场IO箱放在设备附近，方便信号的核对和故障排除；MCC（电机控制柜）柜由于内部有比较多的变频器，考虑的变频器的散热问题，考虑放置的中央控制室等有空调的场所。河南蓝天机械制造有限公司主要研制开发小型中药材烘干机，箱式中药材烘干机设备，想了解更多请电话咨询。

山药烘干机

郑州蓝天机械山药烘干机产品介绍山药、木薯等农副产品的烘干一直是广大农户较为头疼的一件事，如何保持物料的营养成分，缩短烘干周期，干燥后物料卖相好看等，都是广大农户所追寻的，为此，我司郑重向大家推荐一款新型的烘干设备，相比传统烘干设备——热泵烘干机。热泵干燥山药，既能保证营

营养成分，又能将其烘干，保证颜色鲜艳干燥设备。

山药烘干可分为三个阶段：升温阶段，恒速干燥排潮阶段，降速定型阶段。这三个阶段中，温度控制也需要分几个阶段。

1、一阶段，升温阶段：将切好片山药平铺在烘烤架子上，推进烤房。启动热泵烘干机，开始向箱内送热风，逐渐将箱内温度加热至50°，加热30分钟~1.5小时，湿度升高，采用热泵烘干一体机，除潮的时候可以保持恒温状态

2、二阶段。恒速干燥排潮阶段：应分高湿低温、中湿中温两个阶段。

高湿低温段，温度小于50度，新疆箱式烘干机，范围40度~50度，避免高温高湿造成山药颜色的变化，观察山药表面水汽变化，这段时间应在3~3.5小时。中湿中温段，温度小于60度，范围50度~60度，根据潮气多少合理调整。

3、三阶段，降速定型阶段：也称为低湿高温段，此段温度60度~70度，前期不宜超过70度，后期不宜超过75度，这段时间应在5-7小时。

山药热泵烘干机性能特点：

1、采用闭式干燥方式，无废气废热排放，无噪音污染，属高环保产品；减少了燃煤、燃材锅炉排烟污染；蒸汽锅炉属于压力容器。

2、采用热泵原理进行蒸汽冷凝热回收，无废热排放，节约运行费用(与燃木材蒸汽系统费用相当)；

3、干燥温度可达75/85，充分满足山药干燥工艺要求，取代传统蒸汽锅炉干燥。

4、采用先进山药特种干燥控制仪，自动检测山药平均含水率，土豆片箱式烘干机哪里有，可按含水率及时间组合模式进行干燥，根据干燥不同时间段或含水率阶段设定不同干球温度及湿球温度程序曲线，干燥效果好，提高山药干燥出成率。

辣椒烘干机型号的选型：》3P烘干机适配于大小约15立方米的烘干房使用，每小时平均用电5度左右。

》6P烘干机适配于大小约25立方米的烘干房使用，每小时平均用电8度左右。

》10P烘干机适配于大小约40立方米的烘干房使用，每小时平均用电18度左右。

空气能辣椒烘干机产量：

烘干产量可以根据用户要求的日产量定做：1吨/天、2吨/天、5吨/天、10吨/天、20吨/天、30吨/天。

高温热泵烘干机-辣椒烘干机的烘烤工艺简介：

辣椒收获季节，正值雨季，一般情况下，秋雨频率达70%—80%以上，如不能及时干燥而产生霉烂的现象十分严重。

辣椒的烘烤工艺要点：

传统的干燥方法有两种，一种是人工逐个绑扎。然后长期吊挂在煤火上，另一种方法是日晒以上两种常规干燥法，萝卜条箱式烘干机价格，辣椒品质差、花黄壳多、白壳多，污染大、劳动强度高、处理量小。

近年来烘干技术逐步在我国推广，土炕、远红外、烘干机等技术和机械迅速发展起来。但要达到烘干质量好，成本低的目的，认真研究烘干工艺。

堆放厚度

辣椒的堆放厚度力求一至，一般20—30厘米为宜，堆放太薄，透气性好，风阻小，虽然有利于热交换，但热空气与辣椒的接触时间相对缩短，腊肉箱式烘干机作业方式，热利用率低。若堆放太厚，则阻力增大，热空气无法穿透物层，烘干效果较差。河南蓝天机械是专业的辣椒烘干机，主要生产小型辣椒烘干机，辣椒烘干机设备。想了解更多请致电我们。

内蒙古箱式烘干机-蓝天机械-萝卜条箱式烘干机价格由河南蓝天机械制造有限公司提供。“烘干机”就选河南蓝天机械制造有限公司（www.lantianjixie.cn），公司位于：巩义市河洛路中段，多年来，蓝天机械坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。蓝天机械期待成为您的长期合作伙伴！