

单层可开风口用途 辽宁单层可开风口 天奥通风

产品名称	单层可开风口用途 辽宁单层可开风口 天奥通风
公司名称	德州天奥通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城鲁权屯工业园
联系电话	13573433052

产品详情

铝合金风口

适用场所：

通常安装于管道或侧墙上作侧送风口.双层百叶风口有两层可调节角度的活动叶片，短叶片用于调节送风气流的扩散角，单层可开风口定额，也可用于改变气流的方向;而调节长叶片可以使送风气流贴附顶棚或下倾一定的角度(当送暖风时).双层百叶风口的外层叶片或单层百叶风口的叶片可以平行于长边，也可以平行于短边，可以根据客户的要求来选择.

特点：

- 1、单层可调叶片，可得到不同的送风距离和不同扩散角
- 2、可作为送风口及回风口
- 3、可选铝质或铁质制作
- 4、为送风口时分别与调节阀配合使用
- 5、为回风口时可制成可开结构、与滤网配合使用

风管吊装前先要核对现场结构预留孔洞的位置、尺寸、标高，单层可开风口用途，并将风管内外擦拭干净，内蒙古单层可开风口，严防施工中的垃圾遗留风管中，安装部位的障碍物要清理。

单/双层百叶风口区别：单层百叶风口的风口气流调节方向是一维的，不是水平左右就是垂直上下这两个方向之一，但双层百叶风口的风口气流调节方向是二维的，具有水平左右和垂直上下两个方向。1单层可

调叶片，可得到不同的送风距离和不同扩散角2可作为送风口及回风口3、可选铝质或铁质制作4、为送风口时分别与调节阀配合使用5、为回风口时可制成可开结构、与滤网配合使用

铝合金风口，单层可开风口参数，用于通风空调系统中作送风、回风使用，可直接在管道末端或、天花板上或墙上、门上安装。铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料，在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。随着近年来科学技术以及工业经济的飞速发展，对铝合金焊接结构件的需求日益增多，使铝合金的焊接性研究也随之深入。铝合金的广泛应用促进了铝合金焊接技术的发展，同时焊接技术的发展又拓展了铝合金的应用领域，因此铝合金的焊接技术正成为研究的热点之一。

单层可开风口用途-辽宁单层可开风口-天奥通风(查看)由德州天奥通风设备有限公司提供。德州天奥通风设备有限公司(www.dztianao.com)为客户提供“武城鲁权屯工业园”等业务，公司拥有“天奥”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李存生。