

云南70度防火阀 70度防火阀板材 天奥通风

产品名称	云南70度防火阀 70度防火阀板材 天奥通风
公司名称	德州天奥通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城鲁权屯工业园
联系电话	13573433052

产品详情

防火阀：采用温控自启动（70 时自动关闭）

2、排烟防火阀：采用温控自启动（280 时自动关闭）

3、常闭排烟阀、排烟口、补风口、加压送风口：均采用电动、手动启动。

结构原理：

1、防火阀和排烟防火阀的结构原理相同，仅动作温度不同。

2、排烟口（常闭式）就是带有装饰口或进行过装饰处理的排烟阀。

3、补风口和加压送风口的结构原理相同，与排烟口类似。

认证要求：

1、防火阀、排烟防火阀、排烟阀均有强制性产品认证要求（3C）。

2、补风口、加压送风口没有强制性产品认证（3C）要求。

1. 防火阀选用主要控制参数为规格等。2. 防火阀适用于通风空调系统，70度防火阀板材，除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀，动作温度为150 外，云南70度防火阀，一般通风空调系统用防火阀动作温度为70 。3.

防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上，70度防火阀厂家，基本功能和适用范围见表1。4. 选用阀门时应注意阀门的功能，如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。5. 阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。6. 阀体叶片应为钢板，厚度为2~6mm，阀体为不燃材料制作，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准

选型要点

1. 排烟防火阀选用主要控制参数为规格等，排烟防火阀动作温度为280 。
2. 防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上，基本功能和适用范围见表1。

3 排烟防火阀（电讯号开启，280度熔断关闭，或手动关闭）一般应用于排烟系统中，可在排烟风机吸入口安装一个，70度防火阀安装，火灾时由消控室控制开启，关闭时也可连锁关闭该排烟风机。选用阀门时应注意阀门的功能，如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。

云南70度防火阀-70度防火阀板材-天奥通风(优质商家)由德州天奥通风设备有限公司提供。德州天奥通风设备有限公司（www.dztianao.com）是从事“武城鲁权屯工业园”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李存生。