

支座 网架支座生产厂家 铭久橡塑

产品名称	支座 网架支座生产厂家 铭久橡塑
公司名称	河北铭久工程橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市高新区腾达新城
联系电话	13363188022

产品详情

抗震球型钢支座主要技术性能

- 1、支座磨擦系数为0.03；
- 2、支座水平剪力大于竖向承载力的20%；
- 3、支座抗拔力抗拉力为竖向承载力的10%-30%；
- 4、支座竖向承载力1000-60000KN，支座，分为25级；
- 5、支座转角为0.03rad；
- 6、支座适用温度范围：-40+70；
- 7、支座位移量见表。

位移量可根据工程需要变更，订货时用户提出要求即可，纵向活动支座可根据位移横向布置。

网架支座包括固定支座、单向、双向三种型式，22个等级，其水平承载力、竖直方向拔力及支座的整体强度均比普通支座有大幅度提高。该系列支座采用弹性减振元件，网架支座厂家批发，当水平力大到一定程度后，减振弹簧开始发生弹性变形实现缓冲作用。当结构发生转角时，球芯产生转动，网架支座生产厂家，释放上部结构产生的转矩。震时，刚性抗震措施和柔性减振措施同时发生作用，以抵御巨大的震输入能量，这样既能保证桥梁上、下结构合理相对位移，减小震力的放大系数，又使结构保持统一性。该支座可抵御8-11度震，对高烈度震区尤其直下型震区的工程结构有良好的抗震减振作用。

钢构网架支座技术参数

- 1、钢构网架支座竖向承载力分为300KN、500KN、1000KN、1500KN、2000KN、2500KN、3000KN、4000KN、5000KN、6000KN、7000KN、8000KN、9000KN、10000KN十四个级别
- 2、钢构网架支座的抗水平力为竖向承载力的20%
- 3、钢构网架支座抗竖向拉力：GKQZ型、GJQZ型抗竖向拉力为竖向承载力的20%；GKGZ型、GJGZ型抗竖向拉力为竖向承载力的30%

支座-网架支座生产厂家-铭久橡塑(优质商家)由河北铭久工程橡胶有限公司提供。河北铭久工程橡胶有限公司(www.shensuofengchangjia.cn) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！