

# 桥梁伸缩缝专业定制 铭久橡塑 伸缩缝

产品名称	桥梁伸缩缝专业定制 铭久橡塑 伸缩缝
公司名称	河北铭久工程橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市高新区腾达新城
联系电话	13363188022

## 产品详情

公路桥梁伸缩缝是为了适应桥梁的结构变形的需要在桥梁中间设置的适应涨缩变形的装置，它是橡胶和刚才构成的，可以实现横向错位，桥梁伸缩缝专业定制，竖向错位以及纵向错位，按照结构公路桥梁伸缩缝可以分为模数式伸缩装置，梳齿板式伸缩装置，以及橡胶式伸缩装置，橡胶板式伸缩缝装置。应确保伸缩装置保证各部件的安全性，桥梁伸缩缝专业生产厂家，可靠性，以及耐久性，易于更换和维修，型钢的外观尺寸，孔口部位尺。

模数式伸缩装置应进行拉伸、压缩，纵向、竖向、横向错位试验，测定水平摩阻力、变位均匀性。并对橡胶密封带进行防水性能的实验，同时实验要再15 到28 的条件下进行实验，伸缩缝，公路桥梁伸缩缝储存产品的库房应干燥通风，伸缩缝专业生产厂家，产品应离热源1m以上，不与地面直接接触，伸缩装置应存放整齐、保持清洁，严禁与酸、碱、油类、等相接触。

桥梁伸缩缝的作用是调节由车辆荷载引起的上部结构与桥梁建筑材料之间的位移和连接。桥梁伸缩装置一旦损坏，将严重影响行车的速度、平稳性和可靠性，甚至引发交通事故。

伸缩缝按其性能和安装方法可分为GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型和GQF-F型。

其中，GQF-MZL型桥梁伸缩缝装置采用热轧型钢设计。gqf-c型、gqf-z型、gqf-l型和gqf-f型伸缩缝装置适用于伸缩小于80 mm的桥梁接缝。GQF-MZL型伸缩缝装置是由边梁、中梁、横梁和联动机构组成的模块化伸缩缝装置。适用于80-1200 mm的大、中跨桥梁。

GQF-E型桥梁伸缩缝产品特点：建筑高度低，国产热轧整体成型，异型钢材高度尽50mm，结构简单，安装方便，具有明显的可靠性、舒适性和耐久性。适用于桥面铺装层厚度大于或等于80mm、伸缩量小于或等于80mm的各种桥梁。既方便旧桥梁伸缩缝更换，又可供新桥梁修建选用。

由于一些伸缩缝安装不适就会产生跳车现象，不但在国内的公路桥梁上存在，在国外也尚未解决。因此，我们为了消除台阶，防止跳车，保持良好的路况，有关部门及施工单位采用了许多行之有效的措施与办法，在很大程度上减少了桥梁伸缩缝处跳车病害。其中桥梁伸缩缝的安装施工是公路桥梁建设中一项极为重要的施工项目，安装质量的好坏直接影响到行车的平稳性和舒适性、大型桥梁的服务质量及使用年限。

桥梁伸缩缝专业定制-铭久橡塑(在线咨询)-伸缩缝由河北铭久工程橡胶有限公司提供。河北铭久工程橡胶有限公司（[www.shensuofengchangjia.cn](http://www.shensuofengchangjia.cn)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！