

主动防护网工程 边坡防护网环形网

产品名称	主动防护网工程 边坡防护网环形网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

主动防护网工程 边坡防护网环形网，+++厂家现货批发+++对与主动防护网防护边坡我们已经安装了不少主动防护网工程了，销售主动防护网105690平方米，安装了大大小小近60多个工程，主动防护网的防护能力还是很强的，有需要的欢迎随时与我们联系。

主动防护网工程 边坡防护网环形网，SNS主动防护系统是采用高强热镀锌钢丝绳，钢丝网，不低于AB级的防腐处理，其防腐寿命据环境条件的不同一般可达30-50年。主要对边坡失稳，潜在脱离落石危险的坡面进行防治，以纵横交错的 16和 12支撑钢绳。

用尺杆找圆周，然后由基准点测量。设置操作平台，用来临时放置混凝土拌合料和灌注护壁混凝土用。护壁砼要捣实，上下壁搭接50~75mm，护壁采用外齿或内齿式，护壁砼强度等级为C20，护壁每节长度为1米，厚度一般为上15cm，下口7.5cm，上下两节护壁搭接7.5cm。

作损坏时，通常仅需求替换或修正少数构件。为此，还将施行SNS柔性防护体系，并广泛用于铁路、公路、水电工程边坡防护以及大型场所的鸿沟围栏，边坡防护网如何经过柔性化解无穷动能，对岩崩落石、雪崩的防护及浅层边坡灾祸的管理作用极边坡防护网。边坡防护网的商品规范体系化:对于不一样的环境和地质条件以及防护需求。

不一样类型的系列化体系商品，体系构件完成规范化装备。边坡防护网的习惯性强:体系的柔性和灵敏安置特征，通常无需施工开挖，有效地维护了原有地貌和植被环境。柔性防护网施工疾速简洁:以简略的机具，较低的劳动强度和少数的土石方根底工程量完成体系构件的积木式疾速装置。

护壁内等距放置32根直径8mm，长1m的直钢筋，插入下层护壁内，使上下护壁有钢筋拉结，避免某段护壁出现流砂。边坡防护网施工搅扰小:无需大规模开挖，可远离建筑物和人群施工，对接近建筑物的正常运营、车辆的搅扰极小。边坡防护网在我们的生活中主要用来防止人、物坠落或用来避免、减轻坠落物击中的，保护高处作业人员和行人的安全及维护施工现场的清洁。

第一节砼护壁高出地面200mm左右按坡形(4.5*4.5m或4.8*4.8m)方形模式布置成网柜在有限的资源

（人力上述以刚性圬工结构为主的传统技术措施还不足以经济而有效地解决各种复杂的坡面地质灾害问题不会出现因为地下水过于压力而导致的表层失衡的状态，除了可以防护边坡外。