

# 预制式双层不锈钢烟囱质量放心可靠

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品名称 | 预制式双层不锈钢烟囱质量放心可靠 |
| 公司名称 | 南京科诺环保设备有限公司     |
| 价格   | 面议               |
| 规格参数 |                  |
| 公司地址 | 南京市江宁区天禄路991号    |
| 联系电话 | 13913868099      |

## 产品详情

为了顺应时代的发展，不锈钢烟囱出现了，并且不锈钢烟囱排烟成为国际环保措施的一个重要方向，而集成化一体服务商就是很好的典范，国家为了减少污染物排放，加快重点行业烟囱排烟改造，不锈钢烟囱必须配合锅炉厂家，让企业的发展来更好的配合国家政策优质的实施，要么进行煤改气不锈钢烟囱排烟要么实施更换不锈钢烟囱加入高效除尘措施，让更环保的天1然气锅炉，全面整治燃煤小锅炉，完满完成当年任务，和煤改气项目制定合理的生产施工计划，加大燃煤锅炉拆除和水泥烟囱拆除工作。

不锈钢烟囱隔热材料隔热材料宜采用硅酸铝纤维棉或毯，应符合的规定，并提供产品合格证书。

### 紧固件

环箍及露天安装的环套用紧固件宜采用不锈钢材料，除非设计另有规定外均宜采用性能等级高于4.6级、表面经过镀锌钝化处理的紧固件。

支吊架 固定(或导向) 支架、吊架的材料应采用碳钢或不锈钢，采用碳钢时应作热镀锌表面处理，宜采用表面涂漆，涂漆前应做彻底除锈处理，并按设计图纸规定的牌号涂底漆和面漆各两层。

附件材料 与内层筒体管壁焊接的排水管、检测管应采用和内层筒体相同牌号的不锈钢材料。

### 材料、结构和尺寸

#### 材料

管件的 inner、外层筒体 管件含共体法兰的内层和外层筒体用材料应根据烟气温度、腐蚀环境等工作条件直接规定选用固溶处理态的奥氏体不锈钢冷轧钢板。材料应符合相关标准规定，应有生产厂的质量

合格证书，经过验收合格方可使用。

内层材料

外层材料 内层不锈钢板厚度可选用。

内层厚度 外层不锈钢板厚度可选用。

爆1破片在安置前妥善保管，平放在干燥通风的支架上，安置时轻拿轻放，不能碰撞拱面和弯曲，以免爆1破片受到损伤而影响密封和爆1破压力。爆1破片不得爆1破在露天（若露天应加盖顶棚）。爆1片安置口与烟道在直燃机出口的距离应小于5多台机组议决烟道支管连接到烟道总管时，预制式双层不锈钢烟囱，应在烟道上分别装设爆1破片。

爆1破片的泄压偏向应过细克制伤害人体及别的紧张配置。爆1破片离开屋顶或别的停滞物的垂直距离应大于1.5倍的泄放口径。

烟囱的耐高温及抗腐化性能：烟囱的耐高温、抗腐化紧张是质料的选用及加工的本事。我公司选用优质不锈钢质料，这保证了不锈钢烟囱耐高温、抗腐化的根本，不锈钢在允许的温度范畴内根本上是不腐化的，只是在加工过程中的焊接工艺时要出现晶间腐化，要克制出现晶间腐化，必须实现焊接自动化。

预制式双层不锈钢烟囱质量放心可靠由南京科诺环保设备有限公司提供。南京科诺环保设备有限公司（[www.njkenuo.com](http://www.njkenuo.com)）位于南京市江宁区天禄路991号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前南京科诺环保在不锈钢及制品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。南京科诺环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。南京科诺环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.kenuoyc.com](http://www.kenuoyc.com)）还是从事双层不锈钢烟囱定制，南京双层不锈钢烟囱定制，双层不锈钢烟囱定制厂家的厂家，欢迎来电咨询。