

水封闸阀 焊接水封闸阀DSZ61H

产品名称	水封闸阀 焊接水封闸阀DSZ61H
公司名称	温州立电电站阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:立电 型号:DSZ61H 连接形式:焊接
公司地址	永嘉县瓯北镇浦一村
联系电话	86 0577 67358182

产品详情

品牌	立电	型号	DSZ61H
连接形式	焊接	主体材料	碳钢
公称通径	DN15-800 (mm)	适用介质	水
材质	碳钢	密封形式	硬密封型
标准	国标	外形	大型
流动方向	双向	驱动方式	手动，电动，气动
零部件及配件	配件	用途	截止
压力环境	高压	工作温度	常温
类型(通道位置)	直通式		

ds系列水封阀

- 1、本产品的阀盖填料室具有水密封结构，当接口通入压力0.6~1mpa时，可使系统与大气隔离，保证系统具有良好的气密封。
- 2、ds/z型系列采用双闸板双向弹性密封，启闭灵活、迅速、密封可靠。
- 3、产品结构简单、紧凑合理、检修方便使用寿命长。
- 4、在管路上作启。闭装置用，必须处于全开或全闭状态，不得用于调节流量。
- 5、阀门连接方式有法兰和焊接两种，驱动方式有手动、电动及气动。

--	--

主要尺寸/mm main dimensions

公称通径dn/mm nominaldiameter			l	d	d1	d2	b	f	z- d	手动manuall			电动 electricall	
										h	do	h	电动装置electricdevi ce	
ds/ z4	1 4	h-1 6c	ds/ z4	1 4	y-1 6i	ds/ z94	1 4	h-1 6c	ds/ z94	1 4	y-1 6i			
50			250		160	125	100	20	3	4- 18	330	250	620	dzwl0
65			265		180	145	120	20	3	4- 18	435	250	714	dzwl0
80			280		195	160	135	22	3	8- 18	491	300	765	dzwl0
100			300		215	180	155	24	3	8- 18	571	350	840	dzwl5
125			325		245	210	185	26	3	8- 18	582	350	852	dzwl5
150			350		280	240	210	28	3	8- 23	603	350	875	dzw20l
200			400		335	295	265	30	3	12- 23	737	400	1015	dzw20
250			450		405	355	320	32	3	12- 25	860	400	1135	dzw30
300			500		460	410	375	34	4	12- 25	990	450	1371	dzw45
350			550		520	470	435	38	4	16- 25	1131	500	1485	dzw60
400			600		580	525	485	40	4	16- 30	1520	500	1890	dzw60
450			850		640	585	545	44	4	20- 30	1612	600	1989	dzw90
500			700		705	650	608	46	4	20- 34	1660	600	2040	dzwl20
600			800		840	770	718	54	5	20- 41	1739	700	2283	dzw180
700			900		910	840	788	54	5	24- 41	1745	750	2347	dzw250
800			1000		1020	950	898	54	5	24- 41	1899	850	2681	dzw350
ds/ z4	1 4	h-1 6c	ds/ z4	1 4	h-1 6i	ds/ z94	1 4	h-1 6c	ds/ z94	1 4	h-1 6i			
50			250		160	125	100	20	3	4- 18	330	250	620	dzwl0
65			265		180	145	120	22	3	8- 18	435	250	714	dzwl0
80			280		195	160	135	22	3	8- 18	49i	300	765	dzwl0
100			300		230	190	160	24	3	8- 23	573	350	840	dzwl5
125			325		270	220	188	28	3	8- 25	582	350	852	dzw20i
150			350		300	250	218	30	3	8- 25	605	350	875	dzw20i
200			400		360	310	278	34	3	12- 25	739	400	1015	dzw30
250			450		425	370	332	36	3	12- 30	862	400	1135	dzw30
300			500		485	430	390	40	4	16- 30	990	450	1371	dzw45
350			550		550	490	448	44	4	16- 34	1139	500	1485	dzw60
400			600		610	550	505	48	4	16- 34	1523	500	1912	dzw90
450			650		660	600	555	50	4	20- 34	1612	600	1989	dzw120
500			700		730	660	610	52	4	20- 41	1662	600	2040	dzw120
600			800		840	770	718	56	5	20- 41	1742	700	2283	dzw180
700			900		955	875	815	60	5	24- 48	1745	750	2347	dzw250
800			1000		1070	990	930	64	5	24- 48	1901	850	2681	dzw350