

电站提高发电效率进水口处拦污浮排

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 电站提高发电效率进水口处拦污浮排 |
| 公司名称 | 宁波千越科技有限公司 |
| 价格 | 1115.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:洁贝尔泰 型号:FT3080-4 产地:浙江宁波 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号17-1室(注册地址) |
| 联系电话 | 18858446250 |

产品详情

304 是一种通用性的不锈钢，它地用于制作要求综合性能(腐蚀和成型性)的设备和机件。304不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。304相当于我国的0Cr19Ni9(0Cr18Ni9)不锈钢。304含铬19%，含镍9%。

304是得到应用的不锈钢、热钢。用于食品生产设备、普通化工设备、核能等。

不锈钢保温箱基础可采用混凝土条形梁，或工字钢。不锈钢保温箱顶部对角设有透气空气过滤装置，规格和数量根据进口尺寸大小由生产厂家确定装置。不锈钢保温箱内部均使用拉筋。各管口法兰均为1.0M Pa标准法兰。设计人员在布置不锈钢保温箱位置时，应参照17051-1997二次供水设施卫生规范。不锈钢保温箱规格技术参数或方位与实际使用不适合时，由不锈钢保温箱设计人员按实际需要提出确定。

- 不锈钢保温箱满水实验，24小时无渗漏现象;
- 管道连接、阀门及相关附件有无渗漏水现象;
- 观察供水系统运转情况是否正常;
- 检查水质消毒系统是否工作正常。