

# 洛阳养护箱 豪鑫机械 混凝土标准养护箱

产品名称	洛阳养护箱 豪鑫机械 混凝土标准养护箱
公司名称	郑州豪鑫机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市冯湾工业园
联系电话	15136411888

## 产品详情

### 标养箱价格

豪鑫混凝土标养箱使用说明书 仪器在运送到应用单位后，需静止不动放5个钟头之后再接入开关电源，不然造成制冷压缩机不工作中。 应将仪器放置自然通风干燥处，在工作温度2~38℃，空气湿度不超85%，周边无明显震动及强磁场危害的房间内应用。 仪器放置稳定后，应密封门电源开关是不是灵便，电气设备、致冷等部件是否毁坏。 将箱里水箱加水至末层搁物架下列，加热管左右2cm，把侧门开启将空气加湿器水箱内充注满纯净水，水泥标准养护箱，另把温度测量湿区盒内塑料球里灌满水，并把沙布泡入水里。 将电源线插头插进具备优良接地装置的220V电源插座中，按压电源总开关，仪器全自动进到工作态度。 原厂时本仪器已纳入规范设置程序流程，温控数值 $20.0 \pm 1.0$ ℃，环境湿度控制值为 $95\% \pm 1.5\%$ ，无要求，不可以更改管理程序，不然将将会出现温度控制、控湿超过技术性范畴，如必须更改控制值统计数据，可依照控温仪使用说明改动程序流程。

### 养护箱厂家

豪鑫养护箱应在自然通风、干燥、整平、耐腐蚀的自然环境中应用，平时应用中留意维持储水箱、增湿器的水位线，以确保一切正常应用。2、养护箱到位后，需静止不动24钟头方可插电开机，工作电压不准小于160V或高过240V，短路会烧毁除尘脉冲控制仪，务必用直流电源。3、压缩机不可以经常起动，致冷工作中停电了或终止务必间距5分钟，洛阳养护箱，再刚开始再次起动，以防毁坏压缩机。4、机器设备不准颠倒，混凝土标准养护箱，以防压缩机润滑油和冷媒混和，毁坏冷冻机组。5、运送时不可歪斜45度。注：箱里控制器里边的白色塑料盒子需要满油水，需常常查询，不能停水。我司已成套设备水泥试验仪器、混凝土实验仪器、土工试验仪器、水泥试验仪器、沥青试验仪器、压力试验机、全能材料试验机、无损检测仪器、各种各样天平秤、玻璃容器、化学药品。各种各样生铁；塑胶试件、市场销售为基本。

河南豪鑫公司主要经营：水泥混凝土、公路试验仪器、公路试验检测仪器等系列试验检测仪器，产品销

往全国各地，深受用户的好评。公司多年来以规模大、产品多、型号齐全、信守合同而著称，用户遍及全国各地、各行业，主要包括各地公路局、高速公路管理局、公路交通研究所及设计院、建筑科学研究所、水利科学院、大专院校及各省市质检站等。我公司供应的所有仪器设备，均负责相应的技术培训或现场指导。本公司愿聆听顾客的声音，为您提供解决问题的方案及优质的服务，低价格，真诚希望在互惠、互利的基础上建立良好的业务关系，为发展双方的经济协作增进友谊而努力，公司竭诚欢迎国内外客商光临惠顾，愿与各界朋友真诚合作，携手共赢。

混凝土标准养护箱规范要求：

一、根据采用标准养护的试块，应在温度为 $20 \pm 5$  的环境中静置一昼夜至二昼夜，然后编号、拆模。拆模后应立即放入温度为 $20 \pm 2$  ，水泥快速养护箱，相对湿度95%以上的标准养护室中养护；

二、混凝土标准养护室内的试件应放在支架上，试件间距至少保持10~20mm，试件表面应保持潮湿，并不得被水直接冲淋。标准养护期龄为28d；

三、每个试件都必须标有样本编号标签，如发现温度、湿度出现异常，应立即采取措施，并上报负责人及作好记录，实验人员在标准养护室的停留时间不宜过长，特别是与外界温差较大时。

洛阳养护箱-豪鑫机械-混凝土标准养护箱由郑州豪鑫机械设备有限公司提供。郑州豪鑫机械设备有限公司（[www.hndfj.com](http://www.hndfj.com)）实力雄厚，信誉可靠，在河南 郑州 的专用仪器仪表等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领豪鑫机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！