# NKZ41H真空闸阀,水封闸阀,排渣闸阀,陶瓷阀

| | |
|---|---|
| 产品名称 | NKZ41H真空闸阀,水封闸阀,排渣闸阀,陶瓷阀 |
| 公司名称 | 温州立电电站阀门有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:立电<br>连接形式:法兰<br>主体材料:铸钢 |
| 公司地址 | 永嘉县瓯北镇浦一村 |
| 联系电话 | 86 0577 67358182 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 立电 | 连接形式 | 法兰 |
| 主体材料 | 铸钢 | 公称通径 | 15-900（mm） |
| 适用介质 | 水 | 材质 | 铸钢 |
| 密封形式 | 硬密封型 | 标准 | 国标 |
| 外形 | 大型 | 流动方向 | 双向 |
| 驱动方式 | 手动 | 零部件及配件 | 手轮 |
| 用途 | 截止 | 压力环境 | 常压 |
| 工作温度 | 常温 | 类型(通道位置) | 直通式 |
| 型号 | DKZ41H-16C | | |

nk dk系列真空隔离阀主要特点及用途

1、本系列阀门主体采用铸锻结构，具有平等双密封副半强制双向密封，密封面到位运动和楔形块楔开紧运动分步作用实现零泄漏。

2、密封面运动磨擦力小、启闭轻便，而且密封面磨损有自动补偿功能。

3、结构简单、紧凑、检修方便，使用寿命长。

4、阀盖填料室设有真空密封结构，具有自胀压紧作用，并且各接各面采用高强膨胀材料

密封，使系统与大气完全隔离，具有很好的系统气密性。

5、本系列阀门连接形式分法兰、焊接两种，驱动方式有手动、电动、气动。该阀门适用

于工作温度≤425℃和≤550℃，工作介质为水、蒸汽或空气的管道上，作为启闭装置：尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统，起真空隔离密封作用。