

厂家供应ISG80-250管道离心泵

产品名称	厂家供应ISG80-250管道离心泵
公司名称	淄博海润泵业有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	流量:50 扬程:80 功率:22
公司地址	山东省淄博市博山区西域城村
联系电话	0533-4611889 13561645940/13789893944

产品详情

该系列泵具有运行平稳可靠、噪音低、使用范围广等优点，是一种理想ISG型单级立式离心泵，适合于工业和城市给排水，高楼建筑水塔增压供水，消防增压，管道增压，远距离送水，通暖制冷循环等场合。鉴于该系统泵的水力模型全部采用IS泵的水力模型，因此保持了IS型泵的高效节能特点，加之采用泵与电机弹性连接，立式安装，密封彩机械密封的单级单吸离心式管道泵。

ISC单级立式离心泵，是一种主要作为管道系统增压的立式离心泵。在各种不同的使用场合完全可以替代IL、IS型泵，适用于工业和城市给排水，高层建筑水塔增压供水，消防增压，管道增压，远距离送水，泵的型号组成及意义如：ISG80-250(J)_Z.O.A.B.C ISG-单级立式离心泵80-泵进出口直径250-叶轮名义直径J-设计转速为2900r/min的泵降速至1450r/min运转Z-叶轮直径加大型O 叶轮原型 A叶轮直径第一次切割B-叶轮直径第二次切割C-叶轮直径第三次切割结构特征1、采用Y系列标准电机，电动机与泵弹性联接传递动力。避免了采用直联电机需承受轴向力的缺陷，大大提高了电机和泵的使用寿命。2、泵轴选用优质钢材和低噪音滑动轴承，采用镀铬处理增强了轴的使用寿命，降低噪音。3、叶轮采用IS型泵叶轮的水力模型自行改进，具有效率高，性能曲线无驼峰等特点。4、水泵与电机之间采用弹性联轴器，可自动补偿泵与电机之间的误差，大大提高了泵的使用寿命。5、泵盖，精心设计，一盖多用，同一泵盖即可装机械密封也可装填料密封，既可输送热水，又可输送清水。吸入室采用螺旋型结构使液体流动更符合流体力学原理，效率比直联泵高2%-5%。本系列泵性能参数采用ISO2858国际标准。流量范围：流量Q2.2m³/h-1600 m³/h，扬程H3m-125m,汽蚀余量2.5m-7m每一种型号通常分为Z、O、A、B、C五个型式，共有291个规格。

。