

# 起重吊装搬运 家辉吊装 吊装

产品名称	起重吊装搬运 家辉吊装 吊装
公司名称	西安家辉吊装设备安装有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高陵区姬家街道姬家村十组
联系电话	13474640777

## 产品详情

### 西安起重吊装安全方案

- 1、起重机司机应经过培训，了解起重机的构造原理，大型设备吊装，设备性能，掌握故障处理和操作方法，经过考试合格后才能独立操作。未取得合格证，不准独立操作。
- 2、起重机司机在工作中要集中精力。不准瞌睡，不准酒后开车。
- 3、起重机司机在起动前、运行中、接近同跨邻车及运行线上有人时，都要发出报警信号。
- 4、同跨有两台以上起重机时，要严防运行中两车相撞。
- 5、西安起重机上有两人工作时，两人都必须都在司机室内，方准开车，不准有其他人。
- 6、起重机在运行中严禁上下车，司机必须确认上下车人安全无误，方准开车。
- 7、在吊运多人挂吊的重物时，司机只能听从吊运前确定的指挥。但其他任何人发出紧急危险信号时，司机均应立即停车。
- 8、西安起重机在吊运物件过程中，当起升机构制动器失灵时，司机应立即发出信号，通知下面人员离开，并采取反复起落措施，把被吊物落在安全地段。不应任其自由降落，也不准在此过程中抢修。
- 9、在操作过程中，如发现不正常现象或听到不正常声音时，应将重物落地，停车检查处理。原因未查清和未处理的，不准开车。
- 10、吊运物件，要稳升稳降。不能突然升降，大、小车运行要平稳，不能开飞车。
- 11、应合理操纵控制器手柄，操纵方向一定要准确无误。
- 12、西安起重机吊运中如突然停电或电压下降等故障使重物无法下落时，司机应及时设法通知下面人员

离开，并设警戒，然后再组织人员采取可靠措施抢修。

13、起重机的控制器要逐级开动，不准将控制器手柄由顺转位置直接拉到反转位置。应把控制器拉到零位后，再换方向。

14、西安起重机司机必须注意观察起吊物及周围情况。

15、起重机停止工作时，要开到特殊地点将吊钩升到接近极限位置，小车停屈司机室一端，所有控制器放在零位，切断起重机电源。

16、起重机司机必须要做到“十不吊”：

## 西安大型厂房搬迁常识

西安大型厂房搬迁前几天：

1. 清理家俱橱柜，吊装方案，喷洒杀虫剂，避免把蟑螂带到新居。
2. 将新居彻底清扫干净，在墙角和排水口喷洒杀虫剂。天花板和墙面是否漏水，是否还有需要补修的地方。切记将家中电脑硬盘的重要数据做好备份，以防万一。拆除复杂视听设备线路时，拆除复杂视听设备线路时，尽量在线路和端子上做好编号

温馨提示：搬家前请把小物件包装好粘好胶带把贵重的物品收拾好以免丢失误会。请详细说明家具的多少楼层的高低路程的远近中途是否需要  
中转是否要拆装空调或其它物品。西安家辉吊装会根据您提供的情况进行车辆、专业人员为您服务，我们采取明码实价欢迎您的咨询！

对于企业而言，厂房搬迁是一件大事，这件事直接关系到公司以后工作的开展，吊装，因此我们需要做一些准备工作，那么厂房搬迁要做哪些准备工作呢？

西安家辉吊装厂房搬迁专家表示，主要准备工作有：

- 1、搬运的工具要进行检查确认，有问题的要及时检修。
- 2、各部门设备搬迁前必须与搬迁合作单位进行安全技术交底。
- 3、及时公布搬迁日程安排，起重吊装搬运，搬迁前的动员（安全、生产、生活）工作要到位。
- 4、人员分工要明确：各部门要明确指挥人员以及协调和参与搬迁的人员的职责。
- 5、参加设备搬运以及拆卸安装人员的防护措施要落实到位（安全帽、保险绳，云梯等）。
- 6、公司内部搬运较大的设备和桶装油料时要制定安全措施，危险废弃物的处置要符合环保及法律法规要求。

起重吊装搬运-家辉吊装(在线咨询)-吊装由西安家辉吊装设备安装有限责任公司提供。西安家辉吊装设备安装有限责任公司(www.jiahuidiaozhuang.com)位于陕西省西安市高陵区姬家街道姬家村十组。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前家辉吊装在工程、建筑起重机中拥有较高的知名度,享有良好的声誉。家辉吊装取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。家辉吊装全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。