

厂家供应销售IS系列单级离心泵

产品名称	厂家供应销售IS系列单级离心泵
公司名称	淄博海润泵业有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	流量:50 扬程:80 功率:22
公司地址	山东省淄博市博山区西域城村
联系电话	0533-4611889 13561645940/13789893944

产品详情

80--泵的进口直径为80(mm)

65--泵的出口直径为本系列是单吸单级悬臂式离心泵，共34个基本型、242个规格。用于汲送清水和无腐蚀性的液体，介质最高温度80 轴封部位带有水冷却室的，介质最高温度可达103 (ISR型热水泵)。有软填料密封、机械密封和骨架油封(ISY型轻油泵)三种轴封形式。根据用户需要，可以应铜叶轮和不锈钢轴的泵。

泵的工作压力(进口压力+最高扬程)1.6MPA，承压零件的厂内试验压力为2.4MPA，根据用户要求，也可以提供工作压力大于1.6MPA的泵，故本些列泵最适用于有较高进口压力(如空调，采暖等闭式循环)的场合。本系列泵是单吸、单级、卧式化工离心泵，是按国际标准ISO2858进行设计、并按ISO5199/DIS制造。用于输送中性或有腐蚀性的介质或石油制品。流量范围2.5~460立方/小时；扬程范围2.5~132米；介质温度-20~180摄氏度；最高工作压力1.6MPA。

泵的轴封有多种结构形式，最常用的是内装式非平衡型单端面机械密封。根据工作条件，可选用外装式的、非平衡型的或双端面的机械密封。冲洗冷却方式可以是内冲洗式或外冲洗式。可以加装密封附加装置(如旋风分离器、换热器等)。对有悬浮颗粒或腐蚀性较弱的介质，也可以选用软填料密封(外冲洗式或内冲洗式)。泵型号中的前两位数字，代表该泵的进、出口直径。如：IH100-80-160

100--进口直径(mm)

80--出口直径 (mm)

ISR型热水泵对轴封部位进行冷却（用常温清水），所汲送的介质可达130摄氏度。

ISY型清油泵的轴封可以用骨架油封，也可以用机械密封。

制造材料：泵体、泵盖--普通铸铁或球磨铸铁，叶轮--铸铁或铸钢，轴--碳钢或不锈钢。

泵型号标识：如：IS80-65-160