

吸塑机发热器

产品名称	吸塑机发热器
公司名称	严文辉
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 江苏 盐城市盐都区 秦南镇粮油加工厂
联系电话	86 0515 88601298/13912502759 13961949293

产品详情

一、产品介绍：

石英加热块，又称石英辐射电加热器，是根据目前国际流行的加热工艺专为真空吸塑成型机所研制。它采用不锈钢外壳，乳白色远红外辐射石英管（耐高温1800℃），优质耐用的镍铬合金电阻丝，高频陶瓷配件等加工而成（具体配置可根据需要调整）。

优点：1、整体性好、绝缘效果好；

2、电热转换效率高、辐射温度高；

3、热稳定性好，发热均匀；

4、升温快、热惯性小，使用寿命长；

5、耐高温、耐腐蚀性能好；

6、安装方便等特点，与传统的埋入式陶瓷发热瓦（砖）通用，并可直接实现过渡。

7、与陶瓷发热瓦（砖）相比：不易破碎，耐高温效果更好，寿命更长。

该产品完全能与国外进口加热器相媲美，价格只有进口加热器的1/4左右.是传统陶瓷发热砖唯一的更新换代产品，也是进口设备加热器的替代品.

二、主要技术参数：

1、额定电压：380v、220v、110v、55v，（标准电压为：220v）；

2、加热功率：300w-1000w；

3、热响应速度：1分钟；

4、发热温度：100—1200 ；

5、光谱范围：2.5-6 μm ；

6、光谱发射系数：0.92(波长为4-8 μm ；11-25 μm)。

三、可供型号的标准外形尺寸：（特殊规格定制）

插销式安装：122mm \times 62mm \times 25mm；

132mm \times 62mm \times 25mm；

242mm \times 62mm \times 25mm；

螺栓式安装：118mm \times 60mm \times 25mm；

122mm \times 62mm \times 25mm；

248mm \times 62mm \times 25mm；

265mm \times 80mm \times 25mm；

280mm \times 80mm \times 25mm；