

# 一亩连栋大棚报价-连栋大棚建设-连栋大棚生产厂家

产品名称	一亩连栋大棚报价-连栋大棚建设-连栋大棚生产厂家
公司名称	青州市广荣农业科技有限公司
价格	100.00/平方
规格参数	热镀锌钢管:2.00mm
公司地址	山东省潍坊市青州市泰华大厦10楼1012号（注册地址）
联系电话	15666566941

## 产品详情

连栋薄膜温室前屋面透明明膜的选择应考虑如下几方面的内容：

(1)透光性温室透明塑膜的主要功能是采光，

要满足温室内作物对光量和光质的要求，理想的塑膜材料透光率光谱曲线在波长0.35~3.

Opum的可见光、近红外线区域范围内透过率高，波长

(2)强度塑膜是温室的维护物，同时还要经得起运输安装过程中受到的各种外力。受到的外力主要有：

冲击力，如下落的冰雹，刮风引起风砂磨损； 积雪对塑膜施加的稳定而持久的压力； 安装时受到的拉力； 骨架的摩擦力等。因此，要求塑膜必须具有一定的纵向和横向拉伸强度及纵向和横向的断裂拉伸事。

(3)耐候性所谓耐候性就是防止老化的性能，这关系到塑膜材料的使用寿命。塑膜老化有两方面的含义：

一是塑膜在强光和高温作用下变脆从而自动断裂；二是光衰减，透光率降低以至于失去使用价值。塑膜变脆的主要原因是：塑膜受到阳光中的紫外线的作用而发生氧化；塑膜被紧细在骨架上，白天骨架的温度很高，因此加速了塑膜的老化。塑膜紧贴骨架部分先变灰色，最后变脆、断裂。为了延缓塑膜老化速度，添加光稳定剂、热稳定剂、抗氧化剂和紫外线吸收剂等。

(4)防雾、防滴性温经常是高温、高湿环境，当温度降低到露点以下时，在温室内生成雾，或塑膜内表面形成露珠，雾气弥漫或塑膜表面被水满沾满，影响温室的增同时雾演和露满容易使作物的基叶满湿，透光因此在塑膜生产中经常添加防雾满剂，使塑膜具有对水的亲和性。诱导病虫害的发生和蔓延。露滴会沿着塑膜表面扩散，顺着薄膜表面流走。防露滴性也叫无滴性或流滴性。以减少热量的清耗。塑料薄膜中介于两者之间造成保温效果温性能差。因此，为了提高塑膜保温性能，在生产中根据上述条件，在选择塑膜时，产中需要添加红外线阻隔剂，用挡温室内向外界散失热量。