

SRL-W1000/3500高低搅混合机组制造工厂

产品名称	SRL-W1000/3500高低搅混合机组制造工厂
公司名称	张家港云帆机械有限公司
价格	320000.00/套
规格参数	品牌:云帆机械 型号:SRL-W1000/35 产地:13962228168
公司地址	张家港市乐余镇常余路东侧（注册地址）
联系电话	13962228168

产品详情

SRL-W1000/3500高低搅混合机组制造工厂

品质至上，诚信为重，用心服务，张家港云帆机械真诚与您合作，竭诚为您服务！

【SRL-W1000/3500高低搅混合机组生产厂家，云帆机械-厂家概述】生产型高速混合机设备供货商，张家港云帆机械在乐余镇建有2000平米生产基地，拥有标准化的混合设备生产车间及售后服务团队，是一家经验丰富的混合机设备生产商。主要产品有：SHR系列高速混合机、SRL-Z系列立式混合机组、SRL-Z系列卧式混合机组、SRL-Z系列双高混混合机组、自动配混系统。多种型号高速混合机设备可供选择。提供按需定制服务。

【SRL-W1000/3500高低搅混合机组生产厂家，云帆机械-优选厂商】“狸猫换太子”是目前很多不正规、不专业的高速混合机设备工厂经常玩的把戏，该用不锈钢304材料的给您用不锈钢201材料，该用6mm厚度的不锈钢板给您用3mm的。有的甚至用铁板包覆的方法来欺骗用户，表面上您也看不出。等到使用问题凸显出来才会后悔莫及。买到这样的设备真的是伤心又无语。

【SRL-W1000/3500高低搅混合机组生产厂家，云帆机械-用户优选】

混合机导流板用于加强混合效果。导流板有近似流线型的表面，影响着物料的循环流动，它有利的位置取决于将要混合的物料。导流板在锅体内导流角度可以自由调节，并可以垂直调整，外部的夹紧装置，固定导流板角度。热电偶组装在导流板内，它的连接被引出通过导管到端子，连接到电控箱的温度仪上，物料温度可反馈在指示仪上读出，用于自动控制出料口的自动卸料。混合机上可安装时间继电器，用混合时间控制高速混合机的放料。

【SRL-W1000/3500高低搅混合机组生产厂家，云帆机械-技术要求】热混总容积 1000L
热混有效容积 750L 每次投料量 325kg/锅 热混锅体材质
1Cr18Ni9Ti (SUS304) 热混锅壁厚度 8mm 热混锅底厚度 10mm 热混电机功率
200KW 变频调速 电热功率 18KW 外循环导热油加热 热混转速 66-660转/分
热混搅拌桨 3个 (1Cr18Ni9Ti) 混合时间 12分/锅 冷却混合机容积 3500L
冷混有效容积 2240L 冷混锅桨叶材质 ZG1Cr18Ni9Ti 桨叶型式 大S型螺旋桨叶
搅拌桨 4个 (1Cr18Ni9Ti) 电机功率 37Kw 冷混锅壁厚度 10mm
冷混搅拌桨转速 50转/分 升降控制 气动 冷却时间 15分/锅

【SRL-W1000/3500高低搅混合机组生产厂家，云帆机械-厂家承诺】关于发货：1、发货时间：款到15个工作日内发货(特殊定制设备货期另议)。2、合作物流：专线直达物流。售后服务：对本公司提供的设备均不少于十二个月保修期，如在此期间出现质量问题，我公司将派专门工程师，1小时内响应，24小时内到达现场，如在24小时内不能解决的，当天给予相应产品替代更换保证设备运行正常。