

# 阻燃玻璃鳞片涂料 高温烟道厂家施工

产品名称	阻燃玻璃鳞片涂料 高温烟道厂家施工
公司名称	大城县博旺保温材料有限公司
价格	1000.00/17
规格参数	品牌:跃进 型号:阻燃 产地:河北
公司地址	大城县任庄子村
联系电话	0316 - 3266983 17832166555

## 产品详情

阻燃玻璃鳞片涂料 高温烟道厂家施工

注意事项：

- (1) 施工用具应清洁，每次施工完毕后应清洗干净，以备下次再用。
- (2) 施工现场应有防雨、露水和灰尘的设施。
- (3) 严防水和杂物等到掉进涂料内，以免影响涂层的质量。
- (4) 施工时应有良好的通用条件，应禁止一切明火，照明应采用低压电源。
- (5) 应对施工人员进行安全教育，配备必要的劳动保护用品，注意施工人员的人身安全。
- (6) 涂层在未完全干燥和固化之前，应采取保护措施，以避免受到雨水和其它液体的冲洗或人员的践踏。

(7) 每道工序施工前，应对防腐蚀的表面进行清扫，必要时应用丙酮揩擦一遍，以免影响施工的质量。

(8) 防腐蚀涂层施工完成后，涂层层应加以保护，在吊装、运输过程中尤应小心，避免撞击、敲打和施焊。

#### 阻燃玻璃鳞片涂料 高温烟道厂家施工4、安全防护：

(1) 涂料应存放在温度较低的通风、干燥处，远离热源，避免日光直接照射并隔离火种。存放已开盖的涂料、固化剂和稀释剂的配制间内，严禁明火。

(2) 涂装前必须检查所需照明、通风和脚手架等是否完备可靠，装、焊接工作是否已经结束，尽量使焊接工作不损坏已涂好的涂层。

(3) 施工场所的电线、电动机、配电设备应符合防爆要求。

(4) 由于设备、烟道整体封闭，而在施工过程中，有少量化学品挥发。因此要求施工人员有防护措施，如戴防毒面具等，并且在保证被衬基材表面温度满足鳞片胶泥（涂料）的固化性能的条件下，使用通风机强制通风换气，以降低设备、烟道内部空气中的有机物含量，减少对人体的伤害。

(5) 为了防止涂料溅在皮肤上或眼睛内，施工时应穿工作服和护目镜。

(6) 操作人员如有头晕、头痛、恶心、呕吐等不适感时，应立即到有新鲜空气的场所休息或送医院就医。

2016年，正是我们创造梦想、扬帆启航的关键之年，我们将紧密围绕大文化这个氛围，以积极培育发展

自营项目为动力，迎难而上，锐意进取，团结协作，大胆创新，力争尽快实现运营结构的全面优化，共创事业辉煌!在新的起点上阔步前进!!