

# 喷淋塔供应商 待诚环保 铜陵喷淋塔

产品名称	喷淋塔供应商 待诚环保 铜陵喷淋塔
公司名称	铜陵待诚环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市义安区钟鸣镇牡东工业园
联系电话	18256297166

## 产品详情

### 喷淋塔原理

喷淋塔本体结构均采用FRP、PP或其它抗腐蚀性材料，其FRP（VINYLE STEROR ISO-FR、ISO）玻璃纤维增强塑钢，纤维含量约25%~30%，树脂含量约75%~70%制造完成，具有抗强酸碱及盐份的腐蚀，长期使用运转状况下，喷淋塔加工，不受其它因素氧化腐蚀。主结构体厚度须依型号及处理量约为6MM以上，铜陵喷淋塔，且具有足够补强，喷淋塔配件厂家，足以担负结构体及运转中所需之负荷、检视窗、采样口及循环液体、化学药液注入口及排水配合机能设置，喷淋塔供应商，并提供必要之操作平台。如想了解更多喷淋塔相关信息，欢迎致电待诚环保进行咨询。

### 喷淋塔使用注意事项

由于喷淋塔塔釜液中含有高沸物，容易堵塞液位计，所以一般采用部分回流液冲洗液位计的方式防止液位计堵塞。煤气化技术都用到这一单元操作。煤气喷淋塔-煤气双竖管的喷淋塔直径为800mm酸碱废气形成的酸雾腐蚀性更强、毒性更大。如不及时处理，酸雾的排放会造成工作场所的空气中酸雾和酸性气体弥漫，排入大气后又会造成大气环境中的酸沉降。如想了解更多喷淋塔相关信息，欢迎致电待诚环保进行咨询。

喷淋塔，又称洗涤塔。洗涤塔是一种新型的气体净化处理设备。它是在可浮动填料层气体净化器的基础上改进而产生的，广泛应用于工业废气净化、除尘等方面的前处理，净化效果很好。对煤气化工艺来说，煤气洗涤不可避免，无论什么煤气化技术都用到这一单元操作。由于其工作原理类似洗涤过程，故名

洗涤塔。如想了解更多喷淋塔相关信息，欢迎致电待诚环保进行咨询。

喷淋塔供应商-待诚环保(在线咨询)-铜陵喷淋塔由铜陵待诚环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。铜陵待诚环保科技有限公司（[www.tldchb.com](http://www.tldchb.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保监测设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!